## 好握速HP-10电批扭力测试仪

产品名称	好握速HP-10电批扭力测试仪
公司名称	上海腾钻精密仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:好握速 型号:HP-10 测量范围:0.015-1.000 N.m
公司地址	上海市松江区徐塘路88号一号楼503
联系电话	021-37826763 13918834697

## 产品详情

日本HIOS HP-10电批扭力测试仪自动关机(放置10分钟后,自动关机),测量数据可传入电脑,存储数据功能(可记录100个扭矩值),本仪器采用充电电池,重量轻,体积小,结构紧凑,方便携带使用,第一峰值测量模式,可精确测量扭力扳手

和其他工具的扭力,可顺时针、逆时针两个方向测量,存储及显示峰值,以准确读数,测量数据可以数据或波形两种形式输出。日本HIOS HP-10电批扭力测试仪

日本HIOS HP-10电批扭力测试仪

的详细介绍

日本HIOS HP-10电批扭力测试仪.采用液晶数字显示测试数值.判读容易.不会失误.. 扭力测定精确度达到+-0.5%..瞬时逆时方向.扭力皆可测试..最高值保留装置.可以供比较.. 单位转换开关可选择使用单位kgf-cm N.m.或 kgf-cm Lb.inch..附有组数值输出端子.可连接外围设备. 绘出扭力输出曲线图或印出多一次测量结果.以供判读管理..本机采用充电电池.体积小.重量轻. 结构精密.方便携带使用..配备一组打印机输出端子.一组数值输出端子.可用以储存汇集.分析. 各次测试资料..三段式单位选择开关 kgf.cm — N.m. — Lb.inch.

用途:1.检测电批、风批、各种扭力扳手

的扭力设定状况;(HP系列)2.测量各种电动螺丝批、扭力螺丝批、扳手的扭力大小;(HP系列)3.通过夹具测量其它产品,如瓶塞(盖)的紧度,小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。(HT系列)

型号Mode	测量范围Measurement range	精度Accur	附件Accessory
I		acy	

HP-10HT- 10	0.15-10.00 Kgf.cm0.015-1.000 N.m 0.15-9.00 lbf.in	± 0.5%FS	充电器1pcs 互换轴耳3pcs (HP系列配用)充电器1pcs 板手1pcs (HT系列配用)
HP-50HT-	1.5-50.00 Kgf.cm0.15-5.00		
50	N.m1.5-45.00 lbf.in		
HP-100HT	1.5-100.0 Kgf.cm0.15-10.0		
-100	N.m0.15-90.0 lbf.in		