

# Delrin 100AL pom高粘度

产品名称	Delrin 100AL pom高粘度
公司名称	科莱特贸易（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:Delrin 100AL
公司地址	天津自贸区（中心商务区）滨海华贸中心-638
联系电话	022-59183869-605 13389085256

## 产品详情

专业代理美国杜邦POM 塑胶原料，直接代理，常备库存，价格有优势；

POM 100 美国杜邦:均聚甲醛，高粘度，具有最坚韧的硬度，优良的热稳定性。 POM 100D 美国杜邦:注塑级。高粘度，高抗冲击性，耐磨性好。 POM 100F 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，高粘度。 POM 100AF 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛/PTFE合金。 POM 100P 美国杜邦:高粘性树脂。使用于容易填充之模具。 POM 100ST 美国杜邦:高黏性超韧性聚甲醛树脂。 POM 100T 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛,抗冲击强度高，适合超韧性工程制品。 POM 1700 美国杜邦:注塑级,均聚甲醛,中粘度,力学性能好。 POM 1700SL 美国杜邦:均聚甲醛,高流动性,高润滑型,低粘度,低磨损/低摩擦。 POM 1700P 美国杜邦:注塑级,有优异的加工性,超低粘度,极高流动性.适合制殊成型。 POM 127UV 美国杜邦:注塑级,均聚甲醛,有优异的加工性,超低粘度, 极高流动性,紫外线稳定。 POM 1700HP 美国杜邦:注塑级,均聚甲醛,中粘度,力学性能好,超高流动性。 POM 200PL 美国杜邦:注塑级,均聚甲醛,优良的热稳定性,各项功能好.适合工程制品 POM 300AS 美国杜邦:射出成型,极高的刚性与强度。并具有导电性有抗静电作用。 POM 300CP 美国杜邦:中高粘度,均聚甲醛,改善了热耐性和平衡性能,注塑级 POM 300PE 美国杜邦:中高粘度,均聚甲醛,注塑成型.300PE制定了低排放 POM 311DP 美国杜邦:中高粘度,均聚甲醛,注塑级,杰出的平衡性能,易于加工.它提高了尺寸稳定性,低翘曲,较少的空隙 POM 500CL 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛。 POM 500AF 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛/PTFE合金。 POM 527UV 美国杜邦:主要性能：抗紫外线，超声波可焊接、抗撞击性良好。 POM 500TL 美国杜邦:注塑级,一般级。添加1.5%氟化树脂细粉。 POM 500D 美国杜邦:注塑级，中粘度，耐磨。 POM 525GR 美国杜邦:射出成型,中粘性树脂，25%玻纤增强级有特高刚性及强度。 POM 500F 美国杜邦:注塑级，具有优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性，耐磨损性。 POM 500HP 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛,优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性。 POM 500PE 美国杜邦:注塑级，抗蠕变性，耐磨损性和抗疲劳性也好。 POM 500T 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛,抗冲击强度高，适合超韧性工程制品。 POM 500P 美国杜邦:中粘性树脂，有优异的加工成型特性，均具有良好的性能。 POM 507 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛,优良的强度，刚度。热稳定性，韧性。 POM 507BK-601 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛,耐气候性好，优良的强度，刚度。 POM 510AF 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，

中粘度，低磨耗。POM 517 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，含有抗紫外线稳定剂。POM 525 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品。POM 550SF 美国杜邦:挤塑级，均聚甲醛，中粘度，高抗冲击强度，力学性能好。POM 570 美国杜邦:注塑级，硬度很高，，热稳定性，韧性，20%玻纤增强改性。POM 900 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，流动性能很高，优良的强度，刚度。POM 900P 美国杜邦:高流动低黏性树脂。POM 9191 美国杜邦:注塑级,均聚甲醛,玻纤增强改性,强度高,适合工程制品。POM 900D 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，为了在成型加工中减少具结垢而研制的。POM 900F 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，为了缩短模塑周期而研制的具有优良的强度，刚度。热稳定性。POM 900HP 美国杜邦:注塑级，均聚甲醛，优良的热稳定性,抗蠕变性能。适合录像机，打字机，家庭用具及一些管道工程中所用的模塑制品，比一般的共聚甲醛模塑周期短了10%-30%。POM DE8502 美国杜邦:射出成型，中粘性树脂，具添加化学润滑剂。POM DE8903 美国杜邦:射出成型,高流动低粘性树脂，具有特别润滑配方。POM DE9422 美国杜邦:射出成型,中粘性树脂，具先进润滑配方

POM塑料(聚甲醛)(赛钢~特灵) 英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde) POM (聚甲醛树脂) 定义：聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的

同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，但热稳定性差，

加工温度范围窄（约100℃），对酸碱稳定性略低；而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但热稳定性好

，不易分解，加工温度范围宽（约50℃），对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物

理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用塑料。适于制作减磨耐磨零

件,传动零件,以及化工,仪表等零件。

POM的一般性能 POM是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物

材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度，但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳

定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料，都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高

结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。