

MAX XT II泵吸式 便携式四合一检测仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MAX XT II泵吸式 便携式四合一检测仪 |
| 公司名称 | 济宁市科尔奇机电设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:英思科 型号:MAX XT II泵吸式 便携式四合一检测仪 |
| 公司地址 | 金乡县金乡街道魏庄村 |
| 联系电话 | 0537-5997466 15006471345 |

产品详情

MAX XT II泵吸式 便携式四合一检测仪

我公司代理品牌：美国霍尼韦尔、加拿大BW、美国华瑞，美国英思科，美国梅思安等各大进口品牌，我们注重产品质量，更注重诚信服务，我们坚信诚信经营，合作共赢的企业理念。---得到您的认可是我们一直努力做的事情。

加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪技术参数： 尺寸：5.1 x 2.8

x 2.0 英寸/ 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米 重量：11.5 盎司/ 328 克 温度：-4 至122oF / -20 至50oC 湿度：10% 至-100% 相对湿度（非冷凝）报警：- 视觉、振动、声音(95dB)

低限、高限、STEL、TWA、OL（超限）、电量不足、泵测试：视听警报在检测仪启动时激活，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准使用寿命：在32oF / 0oC 下，13 小时在-4oF / -20oC 下，8 小时 6 小时即可充满电 泵吸：至多可从75 英尺/ 23 米处提取样本 用户选项：置信蜂鸣音 保险（传感器）锁

锁定警报 安全显示模式 校准红外锁 选择位置 强制粘连测试

过期时强制冲击测试 过期时强制校准 传感器配置

检测仪标识 低限警报确认 语言选项（五种）设置自定义启动消息

提示间隔 数据记录间隔 等级入侵性保护：IP66/67 EMI/RFI：符合EMC 规范2004/108/EC 认证与许可 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Br Ex ia IIC T4 担保

保修1 年（包括所有传感器）

加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪产品标准特点：

液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度 设计小巧而轻便，佩戴舒适防水 简易的自动校准程序；与BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容

启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检

明亮的广角可视警报光柱内置防震外罩

加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪优点分析：

一键式操作，最大限度节省成本与减少培训 采用SmartSample泵技术，采样结果更精确

小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪的其他功能：

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语 Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能

加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪的优点补充：

走得更远，并以这种到履约状态的智能、简单、经济的方式保存。灵巧、简便、经济实惠，便于合规。工作人员倍感安全、事故将降到最低限度，每个人的工作效率都将提高。

持续经营和工作效率的提高可大大节约开支。SmartSample 泵简化操作。能够可靠地监测多达四种有害气体，同时将直观的单按钮界面操作与坚固耐用的电动泵相结合，可以进行智能、

远程采样，非常适用于受限空间。GasAlertMax XT II 与MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。科尔奇中国有限公司，销售各种国产，进口气体检测仪，气体报警器，所有产品公司提供质保一年,终身维护,

欢迎来电咨询! 联系人：邵曼 电话（Tel）：0537-5997466; 15006471345 在线（QQ）：850205543

传真（Fax）：0537-5997466 邮箱（Email）：coltrisub_vip@163.com 邮编（济宁）：272200

地址（Add）：山东省济宁市金乡县经济技术开发区