

# T40 单气体检测仪

产品名称	T40 单气体检测仪
公司名称	济宁市科尔奇机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:T40 单气体检测仪
公司地址	金乡县金乡街道魏庄村
联系电话	0537-5997466 15006471345

## 产品详情

### T40 单气体检测仪 T40

单气体检测仪主要用于保护人员生命安全，检测暴露在极端环境中危险气体H<sub>2</sub>S或CO的浓度。T40仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计，能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。仪器小巧轻便，能很容易的夹住皮带，衬衫口袋或安全帽上。超大LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时，仪器以声、光和振动报警提醒用户。峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起检测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定（此设计获美国专利）。T40已通过中国煤安（MA）认证。

两年担保 提供24个月保障，降低总拥有成本，万全保障。

内部振动告警在高噪音及电灯区域，若气体浓度增高，则会提示用户。标准配置。

可更换的“AA”碱性电池选购便利且成本低廉的电池电源。

重3.5盎司（99.2克）体积小，重量轻，可戴于皮带、衬衫口袋、工作服或安全帽上。

翻盖式校准功能。T40 Rattler具有独特的内建式

校准适配器，可使校准工作变得轻松，更免去搜索校准杯的过程。经ATEX、UL, cUL及AUS批准认证T40 Rattler是市场上最具“认可度”的单气体监测器，体现了该设备在设计中的完整性及全球应用中的适合性。

峰值/保持功能利用该设备，用户可记录自上次峰值读数被复位后，CO或H<sub>2</sub>S的最大暴露值。

液晶显示器读数可持续显示大气中CO或H<sub>2</sub>S的实际浓度（单位：PPM）及电池剩余寿命。

由安全帽携带的附件安装于夹片内。在呼吸区域内使用T40，

方法：用户将设备卡于安全帽边缘的槽内。由于非常接近耳朵及眼睛，告警指示很容易被辨识。

射频干扰（RFI）保护功能被ATEX验证为欧洲

标准EN50270。免去受手持无线电及手机等设备造成交叉干扰的“骚扰”。

可调节式低/高告警设定点用户可对T40 Rattler进行配置后满足大量不同的应用要求。

高可视度机壳T40的颜色可使其在远处得以清晰辨认，以使安全人员确定工人正得以保护。

5秒延时关机保护功能 T40 Rattler的开/关按钮须按住五秒钟后方可关机，因此不会造成失误关机。科尔奇中国有限公司，销售各种国产，进口气体检测仪，气体报警器，所有产品公司提供质保一年,终身维护,欢迎来电咨询! 联系人：邵曼 电话（Tel）：0537-5997466; 15006471345 在线（QQ）：850205543

传真（Fax）：0537-5997466 邮箱（Email）：coltrisub\_vip@163.com 邮编（济宁）：272200

地址（Add）：山东省济宁市金乡县经济技术开发区