

型号OYHS-98320三相20KVA变频电源

产品名称	型号OYHS-98320三相20KVA变频电源
公司名称	深圳市欧阳华斯电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧阳华斯 型号:OYHS-98320
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同富邨工业区98栋3楼302 (注册地址)
联系电话	0755-23088216 13418992245

产品详情

三相20KVA变频电源技术参数 (OYHS-98320)

产品共同特点
输出电压：单相0-300V连续可调，三相0-520V连续可调（可特殊定制做至1000V）
输出频率：60HZ，50HZ，40-499.9HZ连续可调
超载能力强，瞬间电流可承受三倍额定电流
故障时一键停机功能，反应速度快，反应时间在2ms以内
具有过流，过压，过温，短路，过载等多重保护及报警功能
高精度的稳频稳压功能，快速调节电压，频率

主要元器件均采用原装进口品牌，品质可靠

三进三出变频电源技术参数

型号 (OYHS)

98320

输出容量 (20KVA)

20

电路方式

IGBT/PWM脉宽调制方式

交流输入

相数

三相

波形

SINEWAVE

电压

380V/220V \pm 15%

频率波动范围

50HZ or 60HZ \pm 15%

功率因数

> 0.9

交流输出

相数

三相

波形

SINE WAVE

低档电压

单相电压0-150V 连续可调，三相电压0-260V 连续可调

高档电压	单相电压0-300V 连续可调，三相电压0-520V 连续可调
频率	60HZ，50HZ，40-499.9HZ 连续可调
频率稳定率	0.01%
低档最大电流（A）	
56A（0-260V）	
高档最大电流（A）	
28A（0-520V）	
整机性能	
电源稳压率	< 1%
负载稳压率	< 1%
波形失真度	< 1%
效率	> 90%
反应时间	2ms
波峰因子	3 : 1
保护装置	具有过压，过流，超载，输入欠压，过高温，短路等多重保护
显示	
显示介面	数位式LED显示

电压	4位数，数位电压表，解析度0.1V
电流	4位数，数位电流表，解析度0.1A
功率	4位数，数位瓦特表
频率	4位数，数位频率表
环境及其它	
冷却装置	高速变频风扇冷却，强制冷风
工作温度	-10 to 50
相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)
海拔高度	1500m
重量 (KG) 320	
尺寸(H*D*W) mm 1100*750*550	
注：1以上尺寸不含脚输高度	
2可根据顾客要求规格特别定制	
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知	