

# H61W-600LB升降式承插焊止回阀

产品名称	H61W-600LB升降式承插焊止回阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:H11W-600LB 口径:DN15-DN50 压力:150LB-800LB
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

多年来，博纳阀门始终坚持于“诚信经营、优质服务”的经营理念，“优质高效、开拓创新”的企业精神。凭着良好的商业道德，及时的供货周期，负责的售后服务和实惠的销售价格，赢得广大客户的信赖支持。

### 一、产品说明：

#### H61W-600LB升降式承插焊止回阀

是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称止回阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。承插焊止回阀属于一种自动阀门，本阀门用于工业管道上作阻止介质逆流的装置。

### 二、升降式承插焊止回阀（H61W型）产品特点：

- 1、阀瓣关闭快速，水锤压力小；
- 2、水平管道或垂直管道均可使用，安装方便；
- 3、流道通畅、流体阻力小；
- 4、动作灵敏、密封性能好；
- 5、阀瓣行程短、关阀冲击力小；
- 6、整体结构、简单紧凑、造型美观；
- 7、使用寿命长、可靠性高。

### 三、不锈钢承插焊止回阀主要材料明细表

H61W-600LB					
序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		TypeA105	Type F22	Type F304(L)	TypeF316(L)
1	阀体	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	铭牌	SS			
3	阀瓣	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
4	阀盖	A105	A182F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
5	垫片	316夹柔性石墨		316夹PTFE SS+PTFE	
6	螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8fMI
适用介质		水、蒸气、油品等	水、蒸气、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 180	

#### 四、升降式承插焊止回阀相关连接尺寸

H61W-600LB							
NPS		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L(RF) L1(BW)	PN40	108	117	127	140	165	203
	PN64	152	178	203	216	229	267

	PN100	165	190	216	229	241	292
H	PN40,PN64	61	61	79	95	103	118
	PN100	61	79	95	103	118	135

（如需提供H61W-600LB升降式承插焊止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工-博纳阀门厂。）