

# 铸钢衬氟止回阀H41F46-16C

产品名称	铸钢衬氟止回阀H41F46-16C
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	口径:DN15-DN150 型号:H41F46-16C 压力:1.0-2.5Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

我们致力于生产高品质的产品，以增进产品的竞争力，使我们的产品得到认可。我们的产品必须在品质、价格、服务等方面兢兢业业。让顾客感到及时、周到、满意、友善是我们的骄傲以及我们的精神。

### 一、产品说明：

#### 铸钢衬氟止回阀H41F46-16C

适用在-5

0 ~ 150 的各

种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢

氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，衬氟止回阀（H44F4型）

还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

### 二、衬氟升降式止回阀（H41F46型）型主要零部件材料表

序号	零件名称	铸钢	不锈耐酸铸钢			超低碳不锈耐酸铸钢	
		C	P	R	PL	RL	
1	阀体/阀盖	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M	
2	阀瓣/阀杆	1Cr13	1Cr18Ni9	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr18Ni10	00Cr17Ni14Mo2	

3	衬里/阀座	PCTEF ( F3 ) ,FEP ( F46 ) ,PFA ( 可溶F4 ) ,PP,PO		
4	紧固螺栓	WCB	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti
5	螺母	PTFE ( F4 )	CF8	CF8

### 三、铸钢衬氟止回阀主要外形及连接尺寸

H41F46-16C								
称通经		L	D	D1	D2	f	b	Z- d
DN ( mm )	NPS ( inch )							
PN1.6MPa								
15	1/2	130	130	95	65	2	14	4- 14
20	3/4	150	150	105	75	2	16	4- 14
25	1	160	160	115	85	2	16	4- 14
32	5/4	180	180	135	100	2	18	4- 18
40	3/2	200	200	145	110	3	18	4- 18
50	2	230	230	160	125	3	20	4- 18
65	5/2	290	290	180	145	3	20	4- 18
80	3	310	310	195	160	3	22	4- 18
100	4	350	350	215	180	3	24	8- 18

125	5	400	400	245	210	3	26	8- 18
150	6	480	480	280	240	3	28	8- 23
200	8	600	495	335	295	3	30	12- 23
250	10	622	622	405	355	3	32	12- 25
300	12	698	698	460	410	4	34	12- 25
350	14	787	787	520	470	4	38	16- 25
400	16	914	914	580	525	4	40	16- 30
450	18	978						
500	20	978						

相关名称表示：铸钢衬氟止回阀H41F4，全衬四氟止回阀H41F46，衬氟法兰止回阀等。（如需提供铸钢衬氟止回阀H41F46-16C性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工-博纳阀门厂。）