

35KV高压绝缘橡胶板 25KV高压绝缘垫

产品名称	35KV高压绝缘橡胶板 25KV高压绝缘垫
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亨美 型号:HMD
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

hmd系列高压绝缘垫本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的高压绝缘垫价格产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！高压绝缘垫价格的种类有很多，高压绝缘垫价格不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。产品说明

按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mmhmd绝缘垫胶板 具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用nr，sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

国家标准：配电室电压10kv选 8mm厚 工频耐压实验10000v
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000v,20秒击穿.配电室电压35kv 10-12mm厚 工频耐压实验15000v
1分钟不击穿,在工频耐压实验26000v,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500v以下 工频耐压实验3500v 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000v,20秒击穿. hmd绝缘垫品名有：绝缘垫、高压绝缘垫、高压橡胶绝缘垫。

hmd绝缘垫色泽有：黑色，红色，绿色等 hmd绝缘垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用nr,sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能， hmd绝缘垫可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过220kv测试，正常工作在110kv以下的状态下。 产品绝缘垫用途可用做铺设地板及工作台,配电房等。

本产品的加工定制是是，品牌是亨美，型号是HMD，材质是橡胶，阻燃性是见说明，耐温是见说明（），颜色是见说明，产品认证是见说明