

# 迷你型光缆接续盒，光缆接头盒，光缆接续盒

产品名称	迷你型光缆接续盒，光缆接头盒，光缆接续盒
公司名称	武汉市长博通信设备责任有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区阳逻开发区余泊北路楚桥工业园6-2
联系电话	18207143968

## 产品详情

产品名称：光缆接续盒

型号：CB-213

用途：架空、地理、管道

尺寸：210mm\*198mm\*46mm

重量：1.2KG

材质：ABS

结构：开启式

芯数：12-24芯

产品详情介绍

产品名称：光缆接续盒 特点：创新的设计、制造和选材，优良密封技术，保证了产品的可靠性和稳定性。能为光纤直接、端接或分歧接续提供可靠、坚实、灵活多变的保护。性能：

耐老化性：对热、热能辐射、空气、臭氧等具有良好的稳定性。

抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性。

密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能。

机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。

锁紧装置：不需要特殊工具，便于安装和重复开启。 分歧功能：2进2出。

接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。 容量：

接续盘容量：单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯

最大容量光缆进出孔：端口光缆最大直径分别为13mm 最大容纳2接续盘，最大24芯。

应用范围 用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通

接续和分歧连续，并起到保护接头的作用 主要技术参数 环境温度：-40 ~ +60

大气压力：70 ~ 106KPa 抗拉伸力：> 1000N 抗压力：> 2000N/10cm<sup>2</sup>压力，时间1min

绝缘电阻：> 2 × 10<sup>4</sup>M 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧