

## GYZ板式橡胶支座一口价买的实惠

产品名称	GYZ板式橡胶支座一口价买的实惠
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	1500.00/套
规格参数	承载力:1000kn 拔力:1000kn 位移量:50mm
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

## 产品详情

河北易德利橡胶制品有限责任公司GYZ板式橡胶支座一口价买的实惠

GYZ板式橡胶支座支承垫石的设置 为了保证橡胶支座的施工质量，以及安装、调整、观察及更换支座的方便，不管是采用现浇梁法还是预制梁法施工，不管是安装何种类型的橡胶支座，在墩台顶设置支承垫石的平面是必须的。1.1、支承垫石的平面尺寸大小应能承受上部构造荷载为宜，一般长度与宽度应比橡胶支座大10cm左右，垫石高度应大于6cm，以保证从梁底到墩台顶面有足够的空间高度，用来安放千斤顶（或扁千斤顶），供支座调换时使用。1.2、支承垫石内应布钢筋网，竖向钢筋与墩台内钢筋相连接。浇注垫石用的水泥标号不低于250号，垫石混凝土顶面应预先用水平尺标准，力求平整而不光滑。1.3、支承垫石的顶面标高力求准确一致，尤其是一片梁一端安置两个支座时，此两上支承垫石顶面标高的水平误差要严格控制在±1mm以内。同一片梁的两个或四个支座的支承垫石顶面应处于同一平面内，以免发生偏压，初始剪切与不均匀受力现象。 GYZ板式橡胶支座的安装 现浇梁安装橡胶支座较方便。施工顺序如下：2.1.1、先将墩台垫石顶面除去浮沙，表面应清洁、平面无油污。若墩台垫石的标高差距过大，可用水泥砂浆调整。2.1.2、在支承垫石上按设计图标出支座位置中心线，同时在橡胶支座上也标上十字交叉中心线，将橡胶支座安放在垫石上，使支座的中心线与墩台上的设计位置中心线重合，支座就位准确。2.1.3、同一片梁的两个或四个支座应处于同一平面上，为方便找平，可于浇注前在橡胶支座与垫石间铺涂一层水泥砂浆，让支座在梁的重力下自动找平。2.1.4、在浇注混凝土梁体前，在橡胶支座上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板、钢板上焊锚固钢筋与梁体相连接。将此支承钢板(俗称：“梁体钢板”)视作现浇梁模板的一部分浇注。为防止漏浆，可在支承钢板与模板之间四周空隙处，用软木板填没。以后在拆除模板时，再将软木板除去。按以上施工，可使支座同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

网址：<http://www.>

邮箱：[1465621881@qq.com](mailto:1465621881@qq.com)

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格.

进入河北易德利橡胶制品有限责任公司不断开发新产品，提高生产能力，把好产品质量关，全面服务于广大客户做到有求必应，不论产品用量大小一律同等对待，为用户定做各种异型急需产品。诚信是合作的基石，发展是合作的希望，以诚信为创业之本，为用户提供全方位优质服务。欢迎广大新老客户咨询采购！真诚期待与您合作。