

# SW2301固态手提探照灯

产品名称	SW2301固态手提探照灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SW2301 品牌:尚为SW2301 功率:9W
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

## 产品详情

SW2301固态手提探照灯采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，SW2301的平均使用寿命长达10万小时，同时在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用，并且具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。

SW2301的技术参数

额定工作电压 DC11.1V

额定容量 4.4Ah

额定功率（LED） 3\*3W

光源平均使用寿命 100000h

连续放电时间 强光8h/工作光16h/频闪32h

充电时间 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后）

电池使用寿命 1000（循环次）

外形尺寸 70\*160mm

重量 1.1kg

外壳防护等级 IP66

## SW2301的灯头符号及其含义

EP10/14 × 11--螺纹牙顶直径为10mm的预聚焦式螺口灯头，其总长度约为14mm，裙边直径约为11mm。

B22D-3 ( 90 · /135 · ) /25 × 26--指带有两触片，直径约为22mm的卡口灯头，它还带有三个定位销钉，其径向分布角度分别为90 · ，135 · 和135 · ；总长度约为25mm，裙边直径约为26mm。

BAY15d/19--指带偏置定位销钉，直径约15mm，有两个触片的（汽车用）卡口灯头，其总长度约为19mm。

K59d/80 × 63--指带两个挠性连接件的，外壳直径约为59mm的灯头，其外壳总长度约为80mm，裙边直径约为63mm。

R17d/80 × 63--指（对灯头在灯座的定位十分必要的）绝缘体的最大横向尺寸约17mm的凹式双触点灯头，外壳高度约为10mm，外壳直径约为35mm。

SV8.5-8--指外壳为圆锥形，其末端直径约为8.5mmde  
外壳式灯头，从圆锥体直径3.5mm处至外壳开口末端测得的外壳长度约为8mm。

T6.8--指两触片的外侧之间的宽度约为6.8mm的电话用灯头。

EX10/13--指对漏电距离有附加要求的SW2301螺口灯头，其牙顶螺纹的直径约为10mm，总长度约为13mm。