

# HG5-89-2下展式放料阀

产品名称	HG5-89-2下展式放料阀
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:新然 型号:HG5-89-1 口径:100
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、HG5-89-2下展式放料阀产品概述

#### 放料阀

根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。手轮顺转，阀门关闭，阀杆向下转动，此为下展式放料阀。

放料阀阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。放料阀阀瓣密封根据需求密封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。

### 二、HG5-89-2下展式放料阀主要零部件材料表

零件名称	材料名称			
阀体	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M
阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M
阀杆	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M

阀瓣	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti	ZG00Cr17Ni14M
垫片	304+PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316L+PTFE
螺柱	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti

### 三、HG5-89-2下展式放料阀主要执行标准表

结构长度标准	GB/T 12221-2005
连接法兰标准	GB/T 9113
压力温度等级	GB/T 12224-2005
试验检验标准	GB/T 13927-2008

### 四、HG5-89-2下展式放料阀主要结构图

尊敬的用户！如果你需订购我厂放料阀产品，咨询时烦请说明类型，放料阀有上展式放料阀和下展式放料阀两种形式，公称通径、公称压力、阀体材质等，咨询手机：15158748774，更多放料阀相关产品介绍请浏览：<http://www.guolvqic.com/>。

下展式放料阀[http://www.guolvqic.com/content4\\_312.htm](http://www.guolvqic.com/content4_312.htm)。