

江淮平板一拖二清障车（国三）

产品名称	江淮平板一拖二清障车（国三）
公司名称	湖北楚胜东华特种汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:楚胜 型号:HFC1061K93（平头单排驾驶室） 举升重量:1500（kg）
公司地址	中国 湖北 随州市 解放路西端7小区99号
联系电话	86 0722 3988442 13677212088

产品详情

品牌	楚胜	型号	HFC1061K93 （平头单排驾驶室）
举升重量	1500（kg）	外观颜色	白色
发动机型号	CY4102-C3D	排量	多种供选（L）

产品名称	江淮平板一拖二清障车（国三）	
发改委公告	187	
底盘型号	hfc1061k93（平头单排驾驶室）	
牵引（t）	7-9	
托举（t）	3	
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	7150 × 2320 × 2420
	总质量(kg)	6125
	额定载质量(kg)	
	整备质量(kg)	4800
	接近角/离去角(mm)	23/12
	前悬/后悬(mm)	1085/2250

	燃油种类	柴油
	百公里油耗(l)	11
	最高车速	95
发动机参数	型号	cy4102-c3d
	排量/功率(kw)	3856/80 (109马力)
	生产厂家	东风朝柴
	型式	四缸高压共轨柴油机
底盘说明	驱动型式	4 × 2
	轴距(mm)	3815
	轮距(前/后)	1665/1525
	前桥描述	
	后桥描述	
	转向器说明	助力方向
	变速箱描述	五个前进档，一个倒档，手动机械式，软轴拉丝操纵
	离合器描述	单片、干式离合器，液压远距离操纵
	制动系统说明	气制动、凸轮鼓式制动器
	驾驶室	全金属平头宽体驾驶室，驾驶室可翻转。
	钢板弹簧片数(前/后)	9/12
	轮胎规格	7.50-16
	空调	选装

以下是产品功能介绍和产品全方位图片

清障车专用功能：额定托举质量 (kg) 1500 托臂伸缩行程 (mm) 1200 托臂最大有效长度 (mm) 1300
最高牵引车速(km/h) 40

清障车平板机构：平板尺寸长*宽(mm) 5240*2100 平板最小倾斜角(°) 10 平板工作行程(mm) 2700
平板最大承质量(kg) 3000

清障车绞盘参数：数量(只) 1 额定牵引质量(kg) 3000 钢丝绳长度(m) 21 绞绳速度(m/min) 8

清障车改装生产相关说明：东风公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风

多利卡平板型清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。

东风清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置，具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能，操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门，可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。

东风清障车根据清障作业能力，清障车可分为轻型、中重型及超重型；根据作业装置的结构特点，清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型；根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能，清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。

对道路清障车有特殊要求的用户请致电我公司，我们可为用户定单设计、改装，并可加装方向助力、空调等附件。

以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准，本公司保留改进产品的权利。

多方位图展示