

SW2700多功能信号灯

产品名称	SW2700多功能信号灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW2700 型号:尚为SW2700 光源:LED
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

SW2700多功能信号灯采用颗粒状灯珠增加了SW2700的散热面积，加快散发灯具照明过程中产生的热量，有效延长灯具使用寿命，电池采用高能无记忆锂电池，容量高、充放电性能好、自放电率低，经济环保、可循环使用无污染，绿色节能光源，从而达到环保要求。

SW2700的技术参数

光源：LED

额定电压：3.7V

额定容量：5.0Ah

平均使用寿命：1000次循环

照明功率：1.5W

照明时间：12h

信号功率：0.75W

信号时间：14h

充电时间：5-6h

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

外形尺寸： 66*170mm

重量：0.38Kg

SW2700光源和光的参数：

光通量：光源单位时间内发出的光量，单位：Lm（流明）

光照度：单位面积上受到的光通量数，也就是光通量除以面积所得数值，用来表示某一场所的明亮度，单位是Lux(勒克斯)

部分场所推荐照度值如下表：

照度场所

20~50Lux室外活动、工作场所：走廊、贮藏室、楼梯间等

30~150Lux流通场所：酒吧、柜台、值班室、诊室、商场等

100~200Lux工作办公场所：办公室、电教室、写字台、美容院等

200~500Lux简单视觉要求作业：阅览室、设计院、陈列室等

300~700Lux中等视觉要求：如球场、绘图室、粗加作业车间等

500~1000Lux中等视觉要求：如装配车间，小件产品作业场所等

1000Lux以上较难---特殊----精确视觉作业要求

发光效率：指光源所发出的沟通量与光源所消耗的电功率之比，单位：Lm/w

显色性/显色指数：指光源的光照身在物体上，其颜色被再现出来的客观效果，指数是对显色性的评价。以太阳光为标准：Ra=100%。

色温：将一标准黑体加热温度升高到某一程度时黑体颜色逐步变化，某一光源的光色与黑体颜色相同时，黑体绝对温度称为光源色温。蓝白色的光源色温高，黄红色的色温低。单位是K（开尔文）。