

济南厨房油烟处理器施工安装、小型油烟处理器报价

产品名称	济南厨房油烟处理器施工安装、小型油烟处理器报价
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:油烟处理器厂家 型号:LH-YJ-6.0 处理能力:6000
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

近日，我们公司的技术人员跑遍了济南很多餐馆，对餐馆厨房的排烟系统进行了调查和设计。在中小餐馆专题的检查中，督查组发现草芳路上部分小餐馆存在乱排油烟问题。草芳路562号有一家名为麦田烤肉的餐馆，沿街一侧的排气扇及出风口被厚厚黑黑的油污盖住。

技术人员要求小餐馆在营业安装油烟净化器、商用一体机及无烟烧烤一体机设备。济南九发环保的油烟净化器是经过环保局专业认证单位。油烟净化器通过以上两级多层次的净化处理，可使油烟的净化率达到90%以上，达到国家规定的A类标准。

厨房油烟处理器施工安装注意事项：

厨房油烟处理器施工应可靠接地，电阻力小于欧姆，接地线（黄色标记）与壳体良好接触。安装地点的温度 300℃，只要合格的维护人员才可以安装或维护该产品，非工作人员的任何拆装将带来意想不到的后果，必须安装在四面透风的地方且有足够的空间来维护维修，任何地方的漏水都将损坏净化器并带来危险，禁止大量水蒸气进入净化器，蒸汽要独立排放。安装过程中严禁异物落入设备内及用异物磕碰和移动电场位置。

厨房油烟处理器施工通电前，打开维护门，认真检查电场内有否异物及接线是否牢固，认真检查完毕后，必须关紧维护门再通电，通电过程中是否听到电场“丝丝”的放电声，如有异常声音或无声，应立即查明故障原因并排除故障后再通电。

厨房油烟处理器施工进线为交流单向二线制，工作电压为200v—240v，如电压不稳应加装稳压装置。不得与大功率电器共用一路进线，否则将降低该产品的寿命。

厨房油烟处理器施工电源开关必须采用空气开关，若采用道闸开关易造成缺相，损坏设备。

本设备耗电量较低，一旦开启，尽可能长时间使用，频繁启动将使设备寿命缩短。

厨房油烟处理器施工工作原理：

厨房油烟处理器施工两侧具有精致过滤网，两侧都可作为进出油烟口，油烟从一侧的过滤网进入后，少量油烟和杂质会被滤除。当进入中间的高压电场后，被电离、吸附后汇集于储油箱内，经过排油口排出。其剩下的少量油烟经过第二层滤网，被过滤吸附后排出。此过程能够过滤大部分的油烟，据试验检测净化效果可达98%以上，达到国家规定A类标准。

厨房油烟处理器施工是在当今餐饮、工业迅猛发展，废气污染遍及各地的形势下诞生的，它的诞生为我国的环境保护事业带来新的力量。厨房油烟处理器施工采用先进的高压静电技术实现对油烟气体的电离、吸附进而净化排出。厨房油烟处理器净化效率高、功率低、材质好、环保认证，达到国家标准，适用于任何产生油烟例如餐饮、工业的场所。