

济南油烟处理器维修、小饭店油烟处理器装置设计

产品名称	济南油烟处理器维修、小饭店油烟处理器装置设计
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:油烟处理器厂家 型号:LH-YJ-6.0 处理能力:6000
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

昨天有位老客户一直再联系我们的客服，让我们济南经十路一家餐馆的排烟系统进行维修整顿设计，该客户使用了油烟处理器近一年多的时间。据反映在使用油烟处理器的过程中，没有出现过任何问题，近几日油烟处理器起不到作用了。我们的客服维修人员赶紧回复电话。

油烟处理器出现了这种现象，是由于业主长期没有对产品进行清洗、维护。业主通过后期对设备进行了清洗后，产品继续工作了。我们客服部门整理了相关的资料，济南油烟处理器的维修原理，希望能帮助大家。

济南油烟处理器维修工作原理（油烟处理技术）：

油烟由济南油烟处理器维修吸入静电油烟处理器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

济南油烟处理器维修使用说明：安装济南油烟处理器维修，应保证产品在安装过程中平整、美观，机箱接地。输出高压导线上必须有保护管，以保证绝缘良好。济南油烟处理器维修安装完毕后，净化器、管道周围不得堆放其他物品或易燃物品。严禁在净化器和管道上放置重物，不得随意搬动。高压电源箱上应有防水雨棚，箱内不得进入水。根据使用频率，三~五个月后，应对净化器两端的过滤网和极板框进行拆卸清洗。否则，影响净化效果。清洗后待极板全干后才能装复原位，方可投入使用。

济南油烟处理器维修的全部元器件采用国际知名品牌，具有完善的运行和保护功能。高压电源和控制系统年使用率故障不到千分之一，确保质量优良。产品安全系数高，是高效节能的选择。专利的模块化组装技术，选配方便，每个模块能处理2000-4000立方/小时的空气。是高档餐厅中央厨房济南油烟

处理器维修的选择，正常使用维护费用低，使用寿命长。

济南油烟处理器维修为了追求目测无烟而最新研制的高压静电油烟处理设备，济南油烟处理器维修用来帮助厨房排出来的油烟气能够达到目测无烟的效果，特别适合于没有排烟井道或者是不具备高空排放条件的餐厅。

济南油烟处理器维修的全部元器件采用国际知名品牌，具有完善的运行和保护功能。高压电源和控制系统年使用率故障不到千分之一，确保质量优良。产品安全系数高，是高效节能的选择。专利的模块化组装技术，选配方便，每个模块能处理2000-4000立方/小时的空气。是高档餐厅中央厨房油烟处理设备的选择，正常使用维护费用低，使用寿命长。

济南油烟处理器维修广泛适用于宾馆、饭店，餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所；油烟处理设备在排烟风机的作用下、油烟气混合污染物进入初级净化整流腔、腔内的特殊结构对污染物进行均衡整流的同时，济南油烟处理器维修利用亲油性的滤料对大颗粒油雾滴进行吸附截留，分离出来的油水液体被集中回收。脱除油水的烟气均衡地进入次收。济南油烟处理器维修脱除油水的烟气均衡地进入次级栅状高压场。济南油烟处理器维修油烟气在高压场的作用下，被电离、分解，吸附、碳化，同时场中产生的活性因子臭氧（O₃），对烟气中的有毒成份和异味进行分解和除味。期待您选择济南九发环保科技有限公司为您生产的系列产品！我们在此郑重承诺：市场上相同的产品，我们可以做到价格最低、质量最优、服务最贴心！免费现场安装、调试等一站式服务，让您无任何后顾之忧！我们期待和您的合作！