

SW2910全方位泛光升降工作灯

产品名称	SW2910全方位泛光升降工作灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW2910 型号:尚为SW2910 功率:4*500W/2*400W
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

SW2910全方位泛光升降工作灯选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，SW2910的最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米，可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明，采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

SW2910的技术参数

A型

光源：卤素灯

灯头功率：4*500W

额定电压：220V,50Hz

光通量：4*9500lm

灯泡平均使用寿命：2000h

最大升起高度：4.5m

升降时间：45-60s

防护等级：IP65

发电机：本田EC2500CX(2KW),本田EG6500CX(5KW)

最大加油量：15L(2KW),24L(5KW)

连续工作时间：13h(2KW),9h(5KW满负荷工作)

外形尺寸：1010*510*800mm(2KW),1090*560*940mm(5KW)

重量：60Kg(2KW) , 95Kg(5KW)

B型

光源：金卤灯

灯头功率：2*500W

额定电压：220V,50Hz

光通量：2*36000lm

灯泡平均使用寿命：20000h

最大升起高度：4.5m

升降时间：45-60s

防护等级：IP65

发电机：本田EC2500CX(2KW),本田EG6500CX(5KW)

油箱容量：15L(2KW),24L(5KW)

连续工作时间：13h(2KW),9h(5KW满负荷工作)

外形尺寸：1010*510*800mm(2KW),1090*560*940mm(5KW)

重量：75Kg(2KW) , 110KG(5KW)

SW2910的电器附件名称术语

- 1、功率因数：镇流器有功输入功率与视在功率之比，电网要求功率因数大于 0.85。
- 2、波峰系数：为灯电流的最大峰值与有效值之比。为避免操作阴极，标准规定 LCCF 不得超过 1.7。
- 3、流明系数：被测量镇流器与基准灯配套点燃时的光输出 / 基准镇流器与基准配套点燃时光输出。标准规定电子镇流器的流明系数的实测值应不低于制造商声称值的 95%。
- 4、浪涌电流：开机时对滤波器电容充电产生的较大脉冲电流，称为浪涌电流，其值过大，可能烧毁保险丝或使过流保护装置动作。在输入回路中串接负温度系数的热敏电阻（NTC）可以改进。

5、电磁干扰：为电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。

6、电磁兼容性：为SW2910设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。