

SW2911全方位自动升降工作灯

产品名称	SW2911全方位自动升降工作灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW2911 型号:尚为SW2911 功率:可定制
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

SW2911全方位自动升降工作灯车架上配备有专用的电器箱，SW2911的所有电路走线集中在电气箱内部，避免导电部件外露，配备有越野万向脚轮，能适应各种恶劣野外施工场合，同时脚轮具有制动功能，避免了侧滑的隐患。

SW2911的技术参数

光源：卤素灯（4*500W），金卤灯（2*400W金卤灯）

额定电压：220V,50Hz

光通量：4*9500lm,2*36000lm

灯泡平均使用寿命：2000h，20000h

最大升起高度：4.5m

升降时间：45-60s

防护等级：IP65

发电机：本田EC2500CX(2KW),本田EG6500CX(5KW)

油箱容量：15L(2KW),24L(5KW)

连续工作时间：13h(2KW),9h(5KW满负荷工作)

外形尺寸：1010*510*800mm(2KW),1090*560*940mm(5KW)

重量：60Kg,75Kg(2KW)/95Kg,110KG(5KW)

SW2911的灯用电器附件

- 1、启动器：启动荧光灯的附件，它使灯的阴极得到必须的预热，并与串联的镇流器一起产生脉冲电压使灯启动。
- 2、镇流器：为限制稳定气体放电灯电流而放电灯一起使用的器件。镇流器可以是电感式、电容式、电阻式或这些的组合方式，也可以是电子式的。
- 3、电子镇流器：用电子器件组成，将 50-60Hz 变换成 20-100KHz 高频电流供给放电灯的镇流器。它同时兼有启动器和补偿电容器的作用。
- 4、触发器：产生脉冲高压（或脉冲高频高压）使SW2911放电灯启动的附件。