

SW2920轻型升降灯

产品名称	SW2920轻型升降灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW2920 型号:尚为SW2920 功率:可定制
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

SW2920轻型升降灯可以灵活控制每盏灯的开启和关闭，SW2920使用手动可快速控制伸缩气杆的升降，灯具由灯架(包括灯盘、伸缩气杆)和发电机座(包括发电机组、电器箱、发电机底座)上下两部分组成，轻便并易于组合、拆卸，操作简单，实用方便。

SW2920的技术参数

A型

光源：金卤灯

额定电压：220V，50Hz

灯头功率：2*150W

灯头光通量：2*13000lm

平均使用寿命：12000h

最大升起高度：3.1m

连续工作时间：7h

最大加油量：3.8L

发电机功率：700W

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

车架尺寸：630*635*410mm

总重量：38Kg

B型

光源：LED灯

额定电压：220V，50Hz

灯头功率：2*50W

灯头光通量：2*6000lm

平均使用寿命：100000h

最大升起高度：3.1m

连续工作时间：7h

最大加油量：3.8L

发电机功率：700W

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

车架尺寸：630*635*410mm

总重量：36Kg

SW2920的相关照明术语

- 1、室形指数：表示房间几何形状的数值。
- 2、眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比，则可以造成视觉不舒适称为眩光。眩光可以分为失能眩光和不舒适眩光。眩光是影响照明质量的重要因素
- 3、功率因数:电路中有用功率与视在功率（电压与电流的乘积）的比值
- 4、平均寿命:也就是额定寿命，是指50%的灯失效时的寿命
- 5、光束角:光束角指的是SW2920的1/10最大光强之间的夹角