高效无声膨胀剂全国销售厂家

产品名称	高效无声膨胀剂全国销售厂家
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-2 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

产品详情

高效无声膨胀剂全国销售厂家

厂方联络人：欧阳青（销售经理） 电话：0731-83389583,18890330053

在线联系方式：QQ（微信）1097499450.

高效岩石无声破碎剂，无声静爆膨胀剂全国热卖，精选厂家：嘉泽！

产品名称：嘉泽HSCA-I、HSCA-II、HSCA-III无声破碎剂

产品别名：无声膨胀剂，静态膨胀剂,岩石破碎剂（膨胀剂）、混凝土破碎剂

产品型号：三种型号，按季节分配

包装：防潮编织袋

应用范围：矿山，公路，铁路，房地产，煤矿，水库，桥梁等破岩工程

保质期：一年半（注意防暴晒，防潮）

地理优势：嘉泽企业位于中国中部核心城市-长沙！并且仓储地点临近高桥物流市场、中南物流园、建通物流园，方便为
全国各地客户提供点对点高效直
达的企业供货服务，快捷、便利。产品**厂家直销，价格合理，质量可靠**
有保证！人心上感，天降嘉泽！4.1 全用嘉泽无声破碎剂 (嘉泽SCA破碎剂) 开堑沟

先在堑沟两边沿设计线钻防裂孔，孔距一般为 15 ～ 20cm ，孔深为台阶高度，然后以 60 ° 倾斜角度从外层起打 1 ～ 2 排斜孔，上抵抗线为 40cm ，下抵抗线为 20cm
左右，这样利于往外膨胀，易破碎，孔距在 35cm 以内，排距在 30cm 以内，边距应比排距缩小 1 倍，在边排距中间加钻 1 孔，这样，边上岩石破碎效果好。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ逐层往里破碎岩石，堑沟中间大部分岩石开挖掉后，最后把 嘉泽SCA破碎剂 灌入堑沟两边防裂孔中进行光面破碎，使堑沟两边平整，沟底用风镐或人工找平，有利于下一步开采作业，这种方法稍费工，但可保证开采平台不伤石质，是个行之有效的方法。

4.2 用 嘉泽SCA破碎剂 与黑huoyao联合方法开堑沟方法

为加快开堑沟施工进度，此方法可以考虑。与上法基本相同，先在堑沟两边打一排防震孔，以消除和减轻baopo时震伤开采平台的石质，这一步骤很主要。然后在堑沟中部钻孔，用黑huoyao把岩石破碎成一个工作坑，先炸Ⅰ、后炸Ⅱ，最后用 嘉泽SCA破碎剂 ，修整堑沟成平面，如图 7 所示。在堑沟凌空面 1 米以内，用 嘉泽SCA破碎剂破碎，在其后排眼装入黑huoyao，进行松动baopo，如此逐层开沟。

此方法的优点是开沟快，缺点是易伤石质。因此，必须多打孔，每孔放入黑huoyao量要小，孔距 3 0 ～ 40mm ，每孔装黑huoyao量 5 0 ～ 100g
，用黄泥封孔，达松动baopo即可，再用人工或风镐清渣，切不可用硝铵zhayao。

5 其他

5.1 花岗岩的特点是质坚、易脆、均质、裂纹少、节理有一定规则，对于大块的露天花岗岩，可沿其节理面钻孔，放入少量黑huoyao，把它断裂成大块，变成四面凌空的大块料，然后用 嘉泽SCA破碎剂 分段切割成荒料，这样可以大大降低成本。用 嘉泽SCA破碎剂 分块切割时，宜用 Φ30 ～ 32mm 钻头打眼，孔距控制在 2 0 ～ 30 ㎝ ，孔深为石料高度的 80 %，这样切割面比较平整。

5.2 玉石 (辉长岩类) ，一般生成在火成岩的夹层中，厚度不等，一般在 20 ～ 200cm
，玉石是名贵的装饰石材和雕刻石材，价值很高，如山玉石，名闻中外，它的硬度 f = 7 ～ 8 ，半透明，颜色瑰丽。但开采玉石难度很大，首先用zhayao掘进坑道，找到玉石带痕迹，再用黑huoyao破碎附近岩石，如果玉石带有三个自由面，可以用 嘉泽SCA破碎剂
切割，以保证玉石成块分离，尤其对薄层玉石带开采有利。

对于剥离出来大块玉石 (2 ～ 3m 3) ，用 嘉泽SCA破碎剂 切割最为适宜，为减少玉石受损，宜用 Φ30 ～ 32mm 的孔径，孔距 20 ～ 25cm ，孔深为切割高度的 90
%，这样切割面比较平整。 高效无声膨胀剂全国销售厂家