

SW2930便携升降灯

产品名称	SW2930便携升降灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW2930 型号:尚为SW2930 功率:可定制
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

SW2930便携升降灯可直接使用发电机组供电，SW2930也可接通220V市电长时间照明，升降架采用可调式三角支架，易固定、收放方便，适用于多种地形，具有重量轻、携带方便、适用范围广等特点。

SW2930的技术参数

A型

光源：金卤灯

额定电压：AC220V，50Hz

额定功率：2*150W

光通量：2*13000lm

平均使用寿命：12000h

最大升起高度：3m

升降杆收起高度：1m

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

重量：灯头6.5Kg，升降杆6.7Kg

B型

光源：LED灯

额定电压：AC220V，50Hz

额定功率：2*50W

光通量：2*6000lm

平均使用寿命：100000h

最大升起高度：3m

升降杆收起高度：1m

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

重量：灯头6.2Kg，升降杆6.7Kg

数码发电机（选配件）

A型 开普IG770

输出（交流）：230V 3.04A

输出（直流）：无

额定功率：0.70KVA

最大功率：0.77KVA

油箱容量：1.55L

连续工作时间：5.5h（LED）

外形尺寸：415*220*360mm

重量：10.5Kg

燃油：车用无铅汽油

B型 开普IG1000

输出（交流）：230V 3.04A

输出（直流）：12V 5A

额定功率：0.9KVA

最大功率：1.0KVA

油箱容量：2.6L

连续工作时间：8h（LED）

外形尺寸：460*250*395mm

重量：14.0Kg

燃油：车用无铅汽油

SW2930照明术语

- 1、色温度：当某一种光源（热辐射光源）的色品与某一温度下的完全辐射体（黑体）的色品完全相同时，完全辐射体（黑体）的温度，简称色温。符号为 T_c ，单位为开（K）。
- 2、相关色温度：当某一种光源（气体放电光源）的色品与某一温度下的完全辐射体（黑体）的色品最接近时完全辐射体（黑体）的温度，简称相关色温。符号为 T_{cp} ，单位为开（K）。
- 3、光源量维持率：灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。
- 4、反射比：在SW2930入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布给定状态下，反射的辐射通量或光通量与入射的辐射通量或光通量之比。符号为 。
- 5、照明功率密度：单位面积上的照明安装功率（包括光源、镇流器或变压器）、单位为瓦特每平方米（ W/m^2 ）。