

红外器件超声波清洗机

产品名称	红外器件超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特 电源:380V/50Hz 超声波频率:28/40KHz
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

红外器件包括红外发光器件和红外探测器件两大类。常见的红外发光器件有红发光二极管和红外激光器。红外发光二极管和半导体激光器通常是由iii-v族化合物半导体材料做成。红外探测器件所用材料为金属、绝缘体和超导体制作。红外器件主要用于遥控、遥测和通信领域，质量要求非常高。

在组装成成品之前，要彻底的给红外器件洗个澡，由于红外器件的二极管、激光器、探测器件所用的材料都是一些化合物和金属等，普通的清洗方式是无法清洗干净的，这时候就需要用到威固特红外器件超声波清洗机。

威固特红外器件超声波清洗机，共有十四个槽，多槽方便用户分类清洗，而且清洗完不用花费人力再进行分类了。这款设备采用非常成熟的清洗工艺，设有超声波清洗槽、漂洗槽、蒸汽浴洗、慢拉槽完成清洗过程，保证清洗的洁净度及高效率。配置冷冻系统实现溶剂的汽液拉控制等系统；设置摇动机构，使工件在液中不同高度来回摇动，提高清洗效果；专设排废气抽气罩，去除工件间异味；针对同行本型号洗净工艺的缺点进行改良，满足产品制程及品质需求；整体式结构，扩装方便，占用空间小。

使用这台设备时应该注意一些事项：

- 1.由于红外器件含有化合物材料组成，不要滥用清洗剂，以免在清洗过程中发生化学反应，影响器件性能。
- 2.不可将液体溅湿换能器及超声波发生器，特别在阴雨、潮湿工作环境常将附着的水珠，潮气吹干。
- 3.若有物体跌落超声波清洗槽内，应及时取出，否则会磨损缸底。

4.严禁频繁开、关超声（间隔应在1分钟以上）以免功率器件浪涌电流过在损坏。