

3升密炼机，直销3升密炼机

产品名称	3升密炼机，直销3升密炼机
公司名称	东莞市九通机械有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	076989861253 13825744148

产品详情

3升密炼机，厂价直销3升密炼机：要的是品质！橡塑试验室仪器
您理想的选择东莞市九通机械有限公司

一、机械规格：

- 3、用 途： 橡胶混炼用
- 4、操作 容量： 3L
- 5、全 容 量： 8L
- 6、生 产 量： 约3-5公斤/批次
- 7、处理 时间： 约6-7分钟/批次
- 8、主 马 达： 5.5KW
- 9、搅拌轴转速： 前轴32R.P.M. 后轴26R.P.M.
- 10、机械尺寸：190cm × 130cm × 200cm
- 11、机械重量：1800kg

二、实验室小型捏练机公共设备：

- 1、电 力：电压380V50HZ
- 2、压缩空气：7KG/CM2 0.5CBM/min.

3、冷却水：2KG/CM2 0.2CBM/min.

3升密炼机其特点是：混炼室升温快，混炼时间短，效率高等特点。

1.本机为高倍率或低倍率发泡塑料以及胶塑发泡的混炼而开发的高新技术设备。

2.具有自动恒温供水系统和压砵高低压力控制的装置。

3.具有时间顺序控制和温度顺序控制功能。

4.加料方式可按客户要求选择前投式或后投式。

5.加热方式可按您的要求提供蒸气加热，电加热或导热油加热。

6.本产品是生产沙发靠座垫，汽车靠座垫及鞋粒泡沫塑料理想的炼胶设备。

7.本机型适合：EVA，PE，XPE，TPR等多种物料混炼加工。

大型密炼机机器结构特点：

一，混炼室：

由优质钢板焊接‘W’形，本体与两块侧板组成。采用夹套式结构，供冷却或加热用，内表镀硬铬。

二，热电阻：

混炼室底部中间装有入式热电阻，与电控系统相接，监测，控制混炼温度。

三，转子

带长短凸棱转子。转子轴中心有孔与凸棱人腔相通，形成冷却，加热通道。棱峰及端面堆焊耐磨硬质合金，经打磨，镀硬铬后抛光。

四，采用一套通用管路系统，供冷却或加热介质（水，蒸气或油）分三咱通入转子棱，混炼室及压砵空腔，对物料进行循环冷却或加热。

五，由制动电机，摆线减速机和环面包络蜗轮副等构成，驱动混炼室绕前转子翻转140°。

六，防尘密封装置：

混炼室上口与机架悬壁接口处采用弧型板槽迷宫式结构，防尘效果好，转子轴端采用接触式无润滑他还弹簧张紧结构，密封可靠，耐磨耐用。

七，主传动系统：

由主电机，减速机，速比齿轮箱组成，使两转子实现相向差速转动。

八，由PLC指令控制，双导向气缸驱动压砵升降，混炼室超载时，压砵自动上浮，可以保护电机，必要时可手动强制压砵升起。

九，电控系统：

采用进口PLC装置，电控元器件全部采用进口或国内知名品牌。具有完善可靠的自动控制监测，报警等功能及必要的连锁保护作用。