

# 利威特淬火油，金属加工淬火用油

产品名称	利威特淬火油，金属加工淬火用油
公司名称	上海川豫工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利威特 型号:LWTCHY01
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6066号
联系电话	021-59782188-812 15000847189

## 产品详情

### 一、产品特点

#### 本系列淬火油

以hvi基础油为原料，

加入催冷剂，抗氧剂和光亮剂调制而成。

按用途和特性可分为光亮淬火油，快速淬火油，超速淬火油，真空淬火油四种。

### 二、适用范围

1、光亮淬火油：适用于中小截面轴承钢，工模具钢，量刃具等淬透性差的淬火，使用温度设在20~80 之间，可保证足够高的表面硬度，硬化深度和表面光亮；

#### 2、快速光亮淬火油：

比光亮淬火油具有更好冷却特性，防诱性和抗氧化安定性，保证淬火材料所需的表面硬度和特定金相组织，适用于轴承钢，工模具钢及结构钢材的淬火。使用温度在20-80 之间；

#### 3、快速淬火油

：比快速光亮淬火油要求零件在550-300 区间冷却速度快，解决零件淬透性问题。适用于汽车，轴承矿山机械，工模具行业大型及淬透性差的零件淬火；

#### 4、真空淬火油

:具有低的饱和蒸气压，冷却性能好，工件淬火后表面光亮等特点，使用温度1号为20~80℃，2号为20~120℃，适用于轴承钢，工模具钢，中型材料结构钢及其他淬透性好的钢材在真空状态下淬火。

### 三、淬火油使用注意事项

- 1、在使用过程中应认真检查，严防水、酸、碱及低沸点物混合入使用系统，并加装过滤装置，防止机械杂物进入，确保油品纯度；
- 2、正确选用各种牌号淬火油，并严格遵守各项规定；
- 3、运行中严禁超限使用，确保淬火油的正常使用寿命；
- 4、用户一定要严格遵守上述注意事项安全操作。