

利威特主轴油锭子油，工业润滑油厂家

产品名称	利威特主轴油锭子油，工业润滑油厂家
公司名称	上海川豫工贸有限公司
价格	250.00/18L
规格参数	品牌:利威特 型号:2号
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6066号
联系电话	021-59782188-812 15000847189

产品详情

利威特品牌润滑油，工业润滑油生产厂家供应！

一、概述

锭子油为低粘度锭子轴承油(也叫主轴油)，采用高度精炼基矿物油，并加入清静、分散、抗磨、抗氧、抗腐蚀、抗泡等多种高效添加剂精制而成。

二、用途

主要用于棉纺等锭子的机械油。高度精制的轻质润滑油，相当于20号机械油，专用锭子油为13号机械油(标准:sh/t 0017-90)。可由石油馏分制得，或用合成方法制成。有很低的凝固点和良好的润滑性能。除供锭子用外，还可用作特殊系统的液压油以及冷冻机(以氨或二氧化硫为冷冻剂)的润滑油。

适用于纺织机、精纺锭子、自动化机床的主轴及轻负荷液压循环系统，轻载高速工业纺织轴承、工业循环系统等。

三、参数指标

四、性能

- 1、锭子油内含多种减磨抗磨添加剂，虽然粘度低，但依然可在主轴各零件表面形成有效润滑，能有效地保护使之不被磨损。
- 2、具有良好的防锈性及防腐蚀性，可有效抑制由于水份的入侵而对设备造成的锈蚀。
- 3、具有极佳散热性能，可快速带走主轴由于在超高速运转时所产生的热量，具有良好的溶解及冲洗能力。
- 4、具有良好的抗氧化性能使其在密闭循环系统内不会产生沉渍物，杜绝由此而产生的对锭子及轴承的磨损，确保设备精度始终如一。

五、注意事项

- 1、所有灌装产品均属易燃品，储存温度应低于50 。
- 2、长期储存时，450ml装产品叠高不应超过8箱，550ml装产品叠高不应超过7箱。
- 3、搬运产品时应轻拿轻放，严禁使用摔、抛。撞等危险动作。
- 4、存储场所应通风、干燥、阴凉，严禁太阳直射或者暴露于室外。
- 5、严禁吞吐、避免儿童接触。
- 6、严禁敲击并远离火源。
- 7、不可倒放。