

# P3室内高清LED大屏幕显示设备报价

产品名称	P3室内高清LED大屏幕显示设备报价
公司名称	西安鼎诚光电科技有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	品牌:鼎诚 型号:P3.0 点间距:3.0
公司地址	西安市高新区高新路88号尚品国际C1座2811室
联系电话	029-89389164 17791288828/17791288838

## 产品详情

高清P3室内全彩屏公司会议室led显示屏工厂价方案特点:

- 1、采用低功耗驱动的超高亮LED,达到户外任何亮度环境的应用；
- 2、高刷新率和高灰度，使LED显示的画面更加逼真，满足商业用的高视觉品质的要求；
- 3、采用PFC的供电电源，使供电持续稳定；
- 4、显示屏环境监控系统，掌握显示屏的运行状况；
- 5、定时或远程实时的控制LED显示屏的开关；
- 6、支持网络集群化控制功能，可在一个地方控制全球的显示屏，任意改变你要播放的内容；
- 7、感光控制系统，根据室外光线的变化自动调节显示屏亮度，节能环保也减少了运行成本；
- 8、针对户外环境的特点而设计具备可靠的防护等级，整屏散热设计，严谨的制造工艺使能长时间稳定工作。

高清P3室内全彩屏公司会议室led显示屏工厂价应用场所:

广泛应用于体育场馆、商业应用、银行、证券、邮政、码头、商场、车站、邮政、电讯、机关、学校、餐厅、酒店、娱乐、企业 物流中心等不同室内外场所。

厂家高清P3室内全彩屏公司会议室led显示屏工厂价技术参数：

规格型号	室内P3全彩LED显示屏
像素间距	3mm
像素组成	1R1G1B
LED类型	SMD
像素密度	111111点/m <sup>2</sup>
扫描方式	1/16
屏幕亮度	1600cd/m <sup>2</sup>
工作电压	国内AC220V ± 10% ， 部分国家AC110V ± 10% ； 50Hz-60 Hz
平均功率	400W/m <sup>2</sup>
最大功率	1200W/m <sup>2</sup>
单元板点数	64点 × 32点
单元板尺寸	192mm × 96mm
平整度	模组间拼接缝隙<1mm
观看距离	3米-30米（显示屏面积越大，观看最大距离越大）
可视角度	水平140°，垂直140°
驱动方式	恒流
显示颜色	17M ~ 69G色
亮度调节	手动/自动/程控
灰度等级	256级 ~ 4096级
刷新频率	300 Hz ~ 2440Hz
换帧频率	60Hz
播放内容	电视画面，广告宣传片，视频，现场直播视频，图片，文字
显示模式	640 × 480、800 × 600、1024 × 768、1280 × 960...1920 × 1200、2048 × 640
控制方式	LED显示屏与计算机显示器点对点对应，可同步、异步、远程、无线

传输距离	超五类网线 130M 多模光纤 500M 单模光纤 10KM
连续使用时间	72小时
Led寿命	100,000小时
平均无故障时间	10,000小时
离散失控点	<万分之一
连续失控点	无
保护技术	防尘，防腐，防静电；具有过流，短路，过压，欠压保护功能
使用环境温度	-20 ~ +50
使用环境湿度	10% ~ 90%
认证标准	CE，ROHS

备注: 根据配置不同，参数略有变化；以上参数仅供参考，欢迎来电（15802995724）咨询。

最终解释权归属西安鼎诚光电科技有限公司。

鼎诚光电高清P3室内全彩屏公司会议室led显示屏工厂价设备连接图：

高清P3室内全彩屏公司会议室led显示屏工厂价售后服务：

- 1、设立24小时热线电话服务（咨询、电话技术指导）；
- 2、网上在线服务；
- 3、硬件故障维修；
- 4、专业技术免费培训；
- 5、硬件有偿升级；

6、代维服务：为了保证您的产品运营更加高效，从而降低您对产品维护的成本投入，并且适应新的市场竞争环境，LED代维服务应运而生；

7、保修服务；

8、工程技术服务。

#### 本公司承诺

：绝不以价低质次LED显示屏作为吸引客户手段，认认真真办企业、实实在在做生意才能使公司生存发

展之路走得 longer 更远。我们的目标是做好每一块屏，售后服务好每一位客户。每块LED显示屏从原材料采购、灌胶、组装到老化测试结束，都有QC品质部严格检验把关，我公司力争以质量、价格、诚信服务赢得客户。