

汽车瓦轴专用气相超声波清洗机

产品名称	汽车瓦轴专用气相超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特 电源:380V/50Hz 超声波频率:28/40KHz
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

汽车瓦轴专用气相超声波清洗机 - 概述 汽轮机中，轴瓦是轴承的重要构件之一，是滑动轴承和轴接触的部分，非常光滑，一般用铜、减磨合金等耐磨材料制成，也叫“轴衬”，形状为瓦状的半圆柱面。汽车轴瓦的材料分为：轴承合金、铜合金、粉末冶金、非金属材料。轴瓦在加工制造的时候，会产生大量的合金合颗粒、切割液、粉尘等杂质附在轴瓦的表面，而汽车轴瓦的市场需求是非常光滑的，所以必须把这些杂质清除才能流入市场。汽车瓦轴专用气相超声波清洗机 - 产品简介 气相超声波清洗机是本公司开发生产的系列化产品之一。它以水基溶剂作为超声波清洗介质，具有超声功率强劲，清洗工艺简单，快捷高效；适用于实验室、生产车间批量作业，广泛应用于清洗各类机动车量零部件、液压气动组件、机械轴承、管件、阀门、电镀件、五金抛光件及以下各行业的除油、除腊、除污垢、灰尘、指纹等清洗工艺。汽车瓦轴专用气相超声波清洗机 - 产品特点

- 1.超声波清洗 对不规则表面、多孔、狭缝、细孔、盲孔、沟槽之类物品的清洗特别有效；
 - 2.清洗效率高，一般被清洗件的清洗时间为数10秒至5分钟；
 - 3.以水或水基溶剂清洗，清洗效果好，低成本，减少环境污染，改善车间生产环境；
 - 4.全不锈钢结构，采用美国、日本、瑞士进口优质材料，结构紧凑，操作简单，使用方便。
 - 5.设有过滤循环系统，可节约清洗成本。汽车瓦轴专用气相超声波清洗机 - 产品使用说明
- 1按电源开钮：检查三相电源指示灯是否全亮，否则要排除缺相故障； 2
打开冷气开关，确认冷气系统正常工作； 3
检查槽内液体，低液位时及时补液，严禁低液位时开启加热器； 4 调节温度制设定值，开启加热开关； 5
按下超声波按钮，超声波启动，
- 6 把“模式选择”打到手动，打开“手动上升”或“手动下降”旋钮，控制上升或下降
7. 调节控制面板上干燥计时设定值； 8. 调节控制面板上清洗计时设定值； 9 转换开关置于“自动”位置时，放篮子至提升臂挂钩上，按动《启动》按钮后机械臂会自动下降至底部停止，并开始自动计时，到达设定时间后提升臂自动上升至干燥位，时间到后回到高位停止并蜂鸣报警； 10 若清洗剂变得污浊或达不到清洗要求时，打开过滤球阀，按下过滤开关，循环过滤后再继续进行清洗，若进行循环过滤后还达不到清洗要求，此时关上过滤球阀，取下过滤器内的过滤芯，倒掉脏物，清洗干净，同时更换过滤器的过滤芯后，继续循环过滤，但在装过滤芯时，小心装好密封圈，以免引起漏液；
- 11清洗机停止工作前，先关掉超声及所有加热开关，待清洗液温度降至接近常温时关掉总电源。

汽车瓦轴专用气相超声波清洗机 - 产品型号 vgt-5048r