

# 波形沥青防水板

产品名称	波形沥青防水板
公司名称	吉林恒源乐家科技有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	品牌:恒源乐家
公司地址	吉林省长春市宽城区西广小区四号楼1320号房
联系电话	186-26935169 15948752659

## 产品详情

坡屋面的通风防水系统是由波形沥青防水板组成的屋面防水保温系统。

波形沥青防水板是一种新型的坡屋面防水材料，是各种块瓦材的最佳伴侣。到目前为止，防水板（用做下覆层）已经非常广泛地使用于意大利、西班牙等欧洲国家，和各种陶土瓦、水泥瓦等搭配使用，使建筑物寿命延长15年以上。通过了国家建筑材料测试中心的防水测试及按TS12349标准在欧洲进行的检测，同时拥有TSE质量控制证书。

坡屋面通风防水系统的主要优点有：

1.完全防水：防水板的波形截面的波谷为排除水流创造了更有效的通道，其沥青材质保证了其抗穿刺性、波形截面的波峰始终处于不会被水流侵入的位置，这些特点不仅从材质和结构两方面保证了沥青防水板的防水性能，更为屋面瓦材的用钉子固定提供了可能。

沥青防水板是目前最先进的防排结合防水理念的最佳体现。

波形沥青防水板质保25年，是中国建筑防水材料协会推荐的一级防水材料。

2.材料强度高：波形沥青防水板特殊制作工艺，其强度可以达到2T/m<sup>2</sup>，这一特点令其在施工过程中保持其完整性，不用担心一般人为的踩踏以及搁置重物而损坏。大大降低成品保护成本。

3.通风节能：恒源乐家的“波形防水板”在瓦下创造出空间，并通过波形的引导，给空气建立了流动的通道；加之特殊设计的专用配件（如檐口挡蓐，通风屋脊卷材）等，使瓦下留有足够体积的空气且始终处于流动状态。空气层的存在不仅起到良好的隔热作用，且流通的空气可以及时将瓦下的热量和湿气带走，这样的双重功效能持续调节屋面的温度和湿度，从而起到节能的作用。

4.通过实验证明，恒源乐家通风屋面在夏季，屋面内表面温度要比传统屋面内表面温度低7 °C，大大提高了室内环境的舒适度，同时降低了能耗。

- 5.在北方严寒地区有效预防冰坝的产生。屋面温度不均造成积雪不均匀溶化，从而产生的“冰坝”阻挡了积雪融水的排流，恒源乐家沥青防水板由于通风空间的存在令屋面温度均衡分布，有效避免了“冰坝”的产生。
- 6.整个屋面系统全部干作业，即使在冬季也可以正常施工。屋面维修方便简单，不破坏原屋面材料。
- 7.通风屋面摒弃了传统的砂浆卧瓦施工方法，大大减轻了屋面系统的自身荷载。
- 8.构造简单：防水板作为通风防水层使用可最大限度的简化屋面构造层次。因其具有的通风隔热功能，可适当减薄保温层的厚度；其波形截面可省却屋面结构中的顺水条；其抗穿刺性能及坚硬质地，可省却防水层的混凝土保护层，加之本身具有的可靠防水性，波形沥青防水板可以说是一种“四合一”式的通风防水层。
- 9.节约造价：“四合一”式的通风防水层，节约造价，缩短工期，避免屋面工程多工种重复施工造成破坏的优点显而易见。经过测算，使用沥青防水板可使得屋面工程的整体造价节约10%以上，其安全性却得到了很好的保证。