

济南启正厂家直销回转式风机

产品名称	济南启正厂家直销回转式风机
公司名称	济南启正机械工业有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:啟正 型号:HCC 性能:低噪音风机
公司地址	jnqzjx@163.com
联系电话	0531-83207086 18806407530

产品详情

济南启正机械工业有限公司主要研制/生产/销售鼓风机、低噪音回转风机、回转式鼓风机、滑片式鼓风机、三叶鼓风机，是6年诚信通会员。公司秉承“一流的产品，一流的服务”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的产品和服务。请致电4000-9688-20和0531-83207086/0531-83207096联系我们，期待您的来电和来访。

济南启正回转风机

济南启正机械工业有限公司为您提供最新回转风机行情，真实有效的回转风机厂家、回转风机供求信息，回转风机型号、回转风机价格、回转风机规格等资讯。

HCC回转风机其结构精巧，

是一种中压风机，风机的压力范围：0.1-0.5kgf/cm²，。压力可换算为9.8-49kpa，适用于水深为一米到五米的水池曝气使用，风机的风量范围在0.2立方每分钟至10.2立方每分钟。还可以根据用户需要定做更小风量的风机，使之更加适用于实验室曝气用。

回转风机主要有六部分组成，分别是：电机、空气过渡器、鼓风机主机、空气室（兼油气分离器的功能）、风机底座（兼油箱）、滴油嘴（控制滴油速度）。回转式风机靠汽缸内偏置的转子/滑片偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

回转风机的低噪音特性，使风机适用于低噪音污水处理曝气工程，回转风机也称为回旋风机、滑片风机等，风机具有低噪音和环保的优势，产品由济南启正机械厂家生产直销，风机价格优势明显，型号全，现货供应，性价比高，产品三包一年，享受终身服务。

济南启正回转风机型号齐全：HCC-20S/ HCC25S/ HCC30S/ HCC40S/ HCC50S/ HCC60S/ HCC80S/ HCC100S/ HCC-125/ HCC-150全系列回转风机，公司可根据用户需要定做风机，主要是单相220V电压电机和三相380V电压电机，也可以定做立式回转风机，以满足不同客户的个性化需要。

回转风机的用途非常广泛，主要满足了客户对低噪音风机的需要：居民区污水处理鼓风曝气；工业污水搅拌曝气；印刷行业的真空送纸；电镀槽、工业废水的搅拌曝气；塑焊、食品包装吹风的气源供应；燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。因其低噪音、环保的特性逐渐替代小型罗茨风机的成为首选产品。

济南启正回转风机与其他风机相比还有以下明显优势：

- 1.回转风机体积小、重量轻，风量大。
- 2.回转风机耐久性优良，寿命预期25000小时。
- 3.主机加工精度高，振动小，低噪音环保，震动非常小，不需要另外地基预制，安装方便。
- 4.风机所需功率小，功率从0.37kw-15kw,相比罗茨风机功率小，风机更节能，运转费用低。
- 5.风机有多种转速，选择余地大，还可以根据用户需要加工定做。
- 6.风机抗负荷变化，风量稳定，在压力变化时，风量随压力变化，而变化微小。
- 7.风机使用L HM-n68#号耐磨液压油，运行中只要保持风机润滑即可放心运转，维护方便。

回转风机使用注意事项：

回转风机在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。所以回转式鼓风机运转中千万不能缺油，第一次使用开机前请把滤清器取下，从进风口滴入大约30-50毫升的润滑油，手动转动主机带轮，以便使润滑油均匀分布于主机内部，方可再运转风机。如果风机停止运行一段时间，再次启动前同样重复上述操作，以保证风机的正常润滑和运行，才不会磨损风机，也可以延长风机的使用寿命。