

PRO-1000外墙漆健康环保水漆外墙用漆

产品名称	PRO-1000外墙漆健康环保水漆外墙用漆
公司名称	江西安轩工业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:安轩 型号:001
公司地址	江西省樟树市城北经济技术开发区10号路西侧
联系电话	0795-7639114 18770538225

产品详情

PRO-1000GONGCHENG外墙漆使用说明

产品应用：适用于住宅小区、别墅、学校、仓库、酒店、工厂等外墙装饰及防护。

产品成分：高性能丙烯酸共聚物、优质颜填料、高性能助剂、水。

产品性能：耐候性高、防水性能强、抗酸碱性强、遮盖力高、附着力强、性价比高

颜色及光泽：依据样板及客户要求

理论涂布量：6-7m²/kg(一遍),实际用量会因基面粗糙程度、造型和采用不同施工工艺等而有差异施工

方法：喷涂、辊涂、刷涂。

稀释：根据涂层的施工工艺可加入5-15%的干净水稀释，使用前应搅拌均匀。

干燥时间：表干1.5小时（温度25℃，湿度 < 85%，湿漆膜厚度100um），重涂时间3-5小时。

储存运输：密闭存放在阴凉干燥处，温度在5-35℃。运输时严禁倒置、重压。

有效储存期：在不开桶及良好储存情况下至少18个月。

施工条件：基层表面必须坚固无疏松、脱皮、粉化等现象；基层表面的泥土、灰尘、油污等脏

迹应采取合适的方法清除干净；基层含水率 < 10% PH值 < 10，空气湿度 < 85%；

施工环境温度在5-35 为宜，冰冻、高温、阴雨雾雪及大风条件下禁止施工，严禁

涂料及成膜过程中受冻；建议配套使用本公司的外墙封闭底漆AX-D100。

注意事项：施工时采取合适的个人防护措施避免眼睛或皮肤接触产品；放置在儿童拿取不到的地方；本品为非危险化学品；施工机具可使用水清洗，注意环境卫生。

执行标准： GB/T 9755-2001