移动厕所景区批发厂家

产品名称	移动厕所景区批发厂家
公司名称	山东创格机电有限公司
价格	8000.00/1
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村北首
联系电话	05335203763 18560312893

产品详情

1、房体结构：

采用轻钢龙骨结构，钢材全部使用国家标准镀锌钢材。根据房体的大小特选用国标方管（50－100）焊接而成。镀锌管厚度为2.8mm，方管经过彻底除锈后进行镀锌、防腐处理，处理后的结构使用寿命均在20年以上。这样就会延长厕所使用寿命,使整座厕所的稳固性更强、更加结实耐用。

2、墙体：

墙板采用16-25mm厚进口金属雕花板,金属雕花板是保温、隔热、环保、阻燃、防雨、防冻、隔音、抗震等功能，金属雕花板表面采用高耐候聚酯漆层、氟碳层，具有优异的耐候性、耐腐蚀性、耐酸碱性及自洁行，能长时间保证建筑物外立面的美观效果。内室墙面为优质3mm厚熟料的铝塑板，有防火、防腐、防划、防撞击等优点。

3、顶棚：采用30*50*镀锌管钢架结构固定，中间为一层隔热板，上层采用30*30+30*50管钢架结构加强固定性，镀锌管厚度为2.5mm。最上层采用彩砂瓦固定，进口防水材料密封，彻底杜绝漏雨和渗水。内顶为豪华装饰板吊顶。

4、地面：

厕间内地板采用优质大理石材料制作而成，踏步平面设有阵列式圆形防滑浮点，地板与墙体交接处安装专用硅胶防水胶条，防滑、防水、易清洁、耐磨。
（可根据用户要求另选用地砖/地板/塑胶地板等材料）

5、厕内配置

衣帽钩、手纸架、大便器（小便斗）、排气扇、纸篓、照明灯、扶手、有无人指示、门锁及各种标志。

6、主要技术参数：

a、内室尺寸：常用规格1.2m×1.6m

b、电气控制方式： 自动控制

c、使用环境： -40°C～50°C

d、冲水方式： 自动冲洗

e、日耗电量: 0.5W

f、供电方式： 市电220V/50Hz

g、运行成本： 0.016元/人次

7、特点:

a、 一体化防滑地面及厕盆

b、 采用专用制剂，节水、节电效果明显

c、 杀菌、无臭、无味

d、 自动化适度高，使用方便

e、 可以应用于车载卫生间及公厕改造

f、 故障率极低，特别方便管理者的日常管理

G、厕所内管道均有双层保温，水箱加热系统，使产品在极低温下正常使用。

8、工作原理：

我厂生产的智能节水型生态环保厕所安装了节水装置及厕具，能自动收集小便和净手水，通过加水节水专用制剂，可以实现每人次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

9、适用范围

特殊场所：体育赛事，大型集会，影视摄制、建筑工地、抗灾 救灾，军事行动……

市政系统：港口码头，繁华商业区

旅游度假场所：名胜景点，海滨浴场，大小公园，游乐场，滑雪场，高尔夫球场，繁华商业区……

交通工具：飞机、火车、轮船、汽车……

恶劣自然条件下：高原、沙漠、海岛……