

# 环保喷漆设备水帘柜喷漆室

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 环保喷漆设备水帘柜喷漆室                   |
| 公司名称 | 深圳市科耀涂装机械设备有限公司                |
| 价格   | 12000.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:科耀机械<br>型号:KY-05<br>规格:非标定做 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙南路254号                  |
| 联系电话 | 0755-28838083 15012699050      |

## 产品详情

### 环保喷漆设备水帘柜喷漆室

环保型水帘柜主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，在风机的牵引下，喷枪喷出来的废气（漆物）随气流进入喷漆水帘柜及后级废气处理系统（也就是被水帘板上的水打到下面水泄里）；再有少部分的废气（漆物）被上面的风机通过排风管道排出车间外面。由于水帘板与水面距离经过优化设计，在风机牵引力作用下，气流压力高速提升，在深圳科耀机械环保型水帘柜内原本平静的水面随之迅速掀起层层的波浪，与水帘板顺流而下的水帘相遇从而形成45度夹角，对漆雾及废气进行初效无缝夹击冲洗吸附，漆雾及废气迅速凝华成尘粒被反洗回到残渣回收箱。未被吸附微余的漆雾二次进入一级高效过滤芯片，经过层层环保球曲线减压、高压喷淋，漆雾及废气开始迅速冷却凝华变成尘粒，最终在高压的喷淋系统作用下反洗回到残渣收集箱，使车间内没什么废气（漆物）给大家一个好的工作环境。

**注意事项：**（1）当水幕和水箱内有较多漆泥时，应及时清理，保持水源与设备的洁净，保证净化效果，正常工作。（2）清理时，设备停止运转，把排污阀打开，放空污水，打开清理及检修门，把水箱内的漆泥清理干净，然后拆下挡板，用刮刀或其它进行清理，以保证净化效果。

（3）定期清理设备，确保设备正常运作。建议每周末清理一次，漆量较大时以实际而定。

#### 4、申请保修及外修：

电器设备不能正常使用时，应停止使用。通知我司售后服务部，或专业技术人员进行修正。