

进气歧管超声波清洗机

产品名称	进气歧管超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特 电源:380V/50Hz 超声波频率:28/40KHz
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

对于化油器式或节气门体汽油喷射式发动机，进气歧管指的是化油器或节气门体之后到气缸盖进气道之前的进气管路。它的作用是将空气、燃油混合气由化油器或节气门体分配到各缸进气道。由于进端的温度较低，复合材料开始成为热门的进气歧管材质，其质轻则内部光滑，能有效减少阻力，增加进气的效率。可是用久的进气歧管里面会大量的堆积了油垢，如果不及时清洗干净会导致因进气量不足，转速拉不上去，并且影响引擎的发动。所以也是一个值得重视的问题。由于进气歧管的形状比较特殊，一般的清洗方法很难达到洁净标准，因此建议大家可以采用超声波清洗机对其进行清洗。

vgt-9096sjh智能全封式全自动九槽超声波清洗机 清洗过程由人机界面触摸屏自动控制，生产主线由2套上下料台，2个超声清洗剂洗、1个喷淋清洗、2个超声漂洗、1个超声对流洗、1热风干燥、1个真空干燥及1个喷雾式除油组成。其工作原理是利用超声波冲刷工件表面，使工件表面更干净。工作过程中是由操作者将需要的清洗工件放在进料台上。由电脑控制同时送入各个工序段，对工件进行超声波清洗、离心甩干及真空干燥后由出料台将清洗工件送出下料台，取出工件。

本机为封闭型外观，造型外观大方。其操作为人机界面触摸屏全自动控制，具备自动手动转换功能，也可进行手工操作，操作简单，清洗效率高，质量效果好，适用大批量生产使用。友好的人机控制界面灵活性高、稳定可靠、减少人为产生的失误。而对于工艺管理的配方方式，方便于各个参数的输入与管理，并可在设备中设计保护功能来确报操作

人员及设备的安全。

再则，本机的电控部分均采用进口优质件，性能可靠。还具有清洗速度快、生产效率高、清洗效果好、使用方便、外形美观、节能节水、结构合理、使用寿命长等特点。是理想的进气歧管除油清洗烘干设备。

清洗工艺是：进料——超声波粗洗——高压喷淋洗——超声波漂洗——超声波对流洗——热风烘干——真空干燥——喷雾式防锈油——出料

欢迎大家前来购买，这台机绝对是物超所值，vgt-9096sjh智能全封闭式全自动九槽超声波清洗机你值得拥有。