

济南油烟净化机安装、油烟净化机器净化机厂家

产品名称	济南油烟净化机安装、油烟净化机器净化机厂家
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:油烟净化设备厂家 型号:HYY-WF 处理能力:6000风量
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

今日济南无影山路的客户打来电话说我们的油烟净化机器的报价有些高，要求安装便宜一点的设备。其实这个问题，是很多客户都会问到的问题。我们的油烟净化机器的报价选型，多大风量的都有，而且我们是生产厂家具备给您具体定做的条件，所以我们多大的油烟净化机器都可以去做，但是关系您的排烟问题，您的排烟系统选型正确吗，后期可能会遇到各种棘手的问题，到时候在改造排烟系统就会增加没必要的费用。下面我就给您将以一下咱们的产品的选型及设计特点，希望能帮助到您。

油烟净化机器净化机厂家选型：

根据灶眼选型，每个灶眼处理风量为 $2000\text{m}^3/\text{h}$ ，选购油烟净化机器净化机厂家风量为灶眼数 $\times 2000\text{m}^3/\text{h}$ ，然后根据总风量确定设备型号数量。

根据集烟罩总投影面积（S）选型；

处理风量= $S(\text{m}^2) \times 1.8$ =等于油烟净化器风量

油烟净化机器净化机厂家/风机的选型原则：

计算管网阻力，管网阻力包括局部阻力和沿程阻力。

根据管网阻力加上设备阻力再加上15%的安全系数，即为风机的全压。

根据风机的全压、风量，考虑风机的噪声级，在同参数条件下，选择噪声级低的风机，可以大大减少噪声。

油烟净化机器净化机厂家/风管的配置：

根据风机的进出口径，定制同界面的风管，方可保证静电除油烟机的处理效果及设备的经济运行。厨房

蒸气散热管路与油烟机管路必须风别安装。

油烟净化机器净化机厂家工作原理：

可使油烟由风机吸入静电除油烟机，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

油烟净化机器净化机厂家清洗方法：

1、确保油烟净化机器净化机厂家的净化效率。

2、清洗周期：

净化器使用两至三个月后需要清洗，在厨房油烟较多的情况下应缩短清洗周期。

3、自制清洗槽：

用不锈钢或塑料板自制一大于电场外形尺寸的长方形清洗槽。

4、清洗剂的制作：A、将洗洁精按3%的比例倒入盛有40-50摄氏度的热水清洗槽内搅拌，使之充分溶解。B、工业烧碱和水按1：15的比例配置所需要的清洗剂。

购买油烟净化机器净化机、油水分离器、风机、烟罩等厨房、餐饮设备，请到济南九发环保科技有限公司。我们的产品品质保证、价格低廉、售后有保障，欢迎广大客户选购！