

Q614S,615S气动塑料三通球阀

产品名称	Q614S,615S气动塑料三通球阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:Q614/615S
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

精心为您推荐【Q614/615S气动塑料三通球阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价直销，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

产品简介：

Q614/615S气动塑料三通球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广 材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

参数

????	????4-6bar??????
????	15?100mm

????	1.0?1.6Mpa
????	0?+60?
????	?????????
???	??L??T
????	UPVC
????	UPVC
????	EPDM?FPM
????	PVC????????????
????	?????ding????????????

主要零部件性质：

Q614/615S气动塑料三通球阀阀体采用聚氯乙烯PVC材料，可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓

度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。常用作塑料三通球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM能耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽（200℃），使用温度在-40～120℃。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20～210℃。

外型尺寸

???mm?	???	???mm?					
		L	L1	L2	D1	D2	D3
15	1/2	112	60	16	13	20.1	20.3
20	3/4	132	73	19	18	25.1	25.3
25	1	144	78	22	23	32.1	32.3
32	1 1/4	165	87	26	30	40.1	40.3
40	1 1/2	171	92	31	38	50.1	50.3
50	2	200	112	38	48	63.1	63.3

65	2 1/2	273	136	44	61	75.1	75.3
80	3	303	158	51	69	90.1	90.3
100	4	326	176	61	99	110.1	110.4

上海乔邑阀门为您提供优质的【Q614/615S气动塑料三通球阀】产品和完善的售后服务，如需订购本产品，请提供口径、压力、材质等详细参数！本文中所有的文字、图片、数据仅供参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请联系我们！