

# 潮州工程PPR保温管广州集木工程PPR保温管规格

产品名称	潮州工程PPR保温管广州集木工程PPR保温管规格
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:RX1977
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

## 产品详情

PPR保温管是以高功能聚醚多元醇组合料和多次甲基多苯基多异氰酸酯为原料，经化学反应发泡而成。具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为工业部门绝热保温、防水堵漏不可缺少

到了冬季任何水都要结冰，这是自然规律。是谁也阻止不了的。ppr管内有水那他就要结冰，那水在结冰时要膨胀，体积变大。那自然而然的就会涨裂了ppr管道。那管子也就冻裂了。解决的办法就是在管子外部包裹一层保温管。这样你的ppr管就不会再被冻裂。

广州番禺集木蓄能有限公司是一家集设计、制造、营销、服务于一体的，专业生产：PPR保温管，PPR聚氨酯发泡管，PVC复合热水管,PVC外包护套链接片等产品。

PPR保温管具有高效保温、防冻裂、阻燃、硬度强不弯曲、安装方便等特点。大量应用于热泵、供暖、太阳能等各种工程，用PPR保温管的工程安装简便、快捷、美观。

PPR保温管在生产过程中聚氨酯组合聚醚与异氰酸酯一定要严格按照产品说明书要求的比例精确称量，物料必须充分搅拌均匀，否则将会影响聚氨酯泡沫的性能。

PPR聚氨酯保温管的聚氨酯生产储存时，必须严加密封，以防发泡剂的逸出和水汽的进入。

PPR聚氨酯保温管的聚氨酯生产应放置在避光、干燥、阴凉和通风的地方，避开热源和严防晒晒。

实际数值视加工条件不同而变化，应根据客户实际可进行调整：

乳白的时间：5 ~ 40秒

凝胶时间：50 ~ 130秒

不粘时间：100 ~ 180秒

整体密度：23 ~ 32 kg / m<sup>3</sup>

脱模时间：5 ~ 10分钟

典型泡沫性能：

模塑密度：32 ~ 80 kg / m<sup>3</sup>

闭孔率：> 90%

热导率：< 0.023 w / m.k

压缩强度：> 150 Kpa

尺寸稳定性：± 30 ， < 1% 48hr