

外墙翻新油漆工程_东莞市外墙别墅油漆装饰

产品名称	外墙翻新油漆工程_东莞市外墙别墅油漆装饰
公司名称	东莞市骏美装饰工程有限公司
价格	80.00/方
规格参数	品牌:东莞骏美装饰 型号:jm
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村林清路93号
联系电话	0769-87910977 15989924809

产品详情

别墅外墙油漆_东莞市外墙油漆_骏美装饰的详细描述： 骏美装饰工程有限公司坐落于广东 东莞 塘厦镇，联系人：廖先生 .jpg 真石漆 真石漆主要由高分子聚合物、天然彩砂及相关助剂组成外墙油漆，干结固化后非常坚硬犹如石般，拥有非常大气的立体感效果。当前真石漆种类非常多。有浑砂配制的“普通真石漆”、有高级彩砂配制的“天然真石漆”和细腻光洁耐污的“弹性仿石漆”等。还有更高档次的“花岗石漆”和高端技术产品“花岗彩纹涂料”。不多当前市场上以传统真石漆为主。

骏美装饰专业承接室内外装饰装修

内外墙油漆施工，氟碳漆，真石漆，浮雕漆，多彩漆，弹性漆工程;钢管架租赁和搭建 .jpg .jpg

东莞骏美装饰给你分享：弹性外墙漆施工方案 弹性外墙漆工艺流程：

施工工序：墙面检查 墙面清理 阴阳角修补 刮腻子 打磨 刷底漆 刷弹性面漆 清理 1：施工人员进场戴好安全帽、安全带，检查脚手架是否适合，墙面距离是否有碍施工，不合格部分及时记录并联系进行整改。 2：墙面清理：清洁基层有利于涂料的黏结，基层表面分离浮浆、当土、油污等清除干净。硬化不良或分离脱壳空鼓部分。应全部铲除，并用水泥砂浆进行修补。

3：阴阳角修补：确保顺直，用R条对大墙面进行修补，确保整体墙面的平整。 4：用德威特抗开裂柔性耐水腻子厂房外墙油漆翻新，批刮二道。施工时浆搅匀的腻子托板上进行刮涂，先上后下，腻子干后应用砂纸打磨，不得磨出波浪形，也不能留下明显磨痕，打磨完毕后扫去浮灰。 5：涂刷德威特抗碱底漆一遍，将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏刷，也不要刷得过厚别墅外墙油漆，造成流挂现象。底漆料干后，如有必要可局部补腻子，干后砂平，再补刷底漆一遍。