

进口化工屏蔽泵 英国进口卧式化工屏蔽泵

产品名称	进口化工屏蔽泵 英国进口卧式化工屏蔽泵
公司名称	上海金体阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙吴路
联系电话	021-51691762 13917585278

产品详情

卧式化工屏蔽泵 进口化工屏蔽泵 英国进口卧式化工屏蔽泵 Horizontal chemical shielding pump

卧式化工屏蔽泵产品概述 卧式化工屏蔽泵，主要由泵体、叶轮、屏蔽电机等组成，采用全新的静封结构，作到滴水不漏，保证工作环境不受污染。其性能符合ASME B73标准。主要用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站及原子能等腐蚀性介质及有特殊要求的介质。

卧式化工屏蔽泵产品特点 1、高效节能：采用CFD计算流体动力学，分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计，确保泵有高效的水力形线，提高了泵的效率。 2、静密封结构：采用全新的静密封结构，出厂时作严格的密封试验，作到滴水不漏，保证工作环境不受污染。 3、低噪音：采用静噪音设计方法，减少噪音，噪音比一般普通泵低3~5%。 4、材料：与介质接触的零部件材料采用优质不锈钢（可根据不同介质采用不同的材质），耐腐蚀、寿命长。 5、维修方便：卧式安装，后开门结构，维修方便，日常维护简单 6、整机性能好：采用先进的双节流环平衡法，轴向力平衡效果好，有效减少电机故障率，提高运行可靠性；平衡精度高，转子部件动平衡精度为G1.0级。 7、铸造工艺新：过流泵部件（如泵体、叶轮、泵盖、密封环等），采用硅融胶精密铸造，流道尺寸稳定；铸件成型后采用酸洗工艺去除铸件表面残留的附着物，保留金属本质，不会因铸造附着物而影响输送的介质。

卧式化工屏蔽泵工作条件 流量：2~375 m³/h 扬程：12.5~80 m 介质温度：-50~+95
环境温度：+40 系统最高工作压力：1.2Mpa

英国格林水泵 UK GRIMM pump