SW7220防眩泛光灯

产品名称	SW7220防眩泛光灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW7220 型号:尚为SW7220 功率:70/100/150W
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

sw7220防眩泛光灯选用保护角设计和镜面涂层技术，sw7220达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激。避免产生不适和疲劳感。选用的气体放电光源。光效高、寿命长，功率因数大于0.9，透光性好，寿命长达10000小时。

sw7220的技术参数

额定电压 交流220 50hz

光源类型　　金卤灯

光源功率　　70/100/150w

光通量　　7000/9000/15000lm

功率因数 大于0.9

防腐等级 wf2

绝缘等级 i

距高比　　2.2

进线口螺纹 g3/4,φ8~φ10mm

外形尺寸 340*268*206mm

重量　　5.8kg

防护等级 ip65

sw7220光源闪烁的基本概念

1、长期在日光灯下看书会感到不舒服，虽然其光亮度与白天无异。这是为什么呢？经过研究，原来这是因为日光灯的光强是随时间变化所致。也就是光源的闪烁所致。

2、光源闪烁就是光源发出的光随时间呈快速、重复的变化，使得光源跳动和不稳定。当然人的肉眼并不能很容易地觉察到光源的闪烁，这主要取决于闪烁的频率。一般地，在闪烁频率50hz以下，人眼都能觉察到光源的闪烁。而在8.8hz时，人眼是最敏感的。同时，能被觉察的最大闪烁频率（临界闪烁频率）是随着光源发出的光强而变化的，随着光强增大临界闪烁频率也增大，当光强达到最大后逐渐减小后，临界闪烁频率也相应减小。当光强以大于50hz的频率变化时，大多数人就分辨不出光源是否在闪烁了，此时的光源就发出稳定、连续的光，因为这时人眼的反映已经跟不上光源的变化了。例如，人眼就觉察不到每秒100次闪烁（100hz）的荧光灯的闪烁现象。