

SW7260 LED泛光灯

产品名称	SW7260 LED泛光灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SW7260 型号:尚为SW7260 功率:100W/120W
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

sw7260 led泛光灯采用高光效、进口led光源，寿命长达10万小时，sw7260的每个led发光模组采用独立的防水结构，减小单个防水单位的密封面积，防止因结构件受热变形，造成防水不好，提高了防水的可靠性。

sw7260的技术参数

额定电压：ac220v

光源：led（100w/120w）

光通量：12000lm/14400lm

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

绝缘等级：i

引入电缆：8-14mm

外形尺寸：348*336*60mm

重量：6.5kg

sw7260的光度

1、光通量 (luminous flux) 单位：流明 (lm)

光源在单位时间内发出的光量总和称为光源的光通量。

2、光强 (luminous intensity) 单位：坎德拉 (cd)

光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度，简称光强。

3、照度 (illuminance) 单位：勒克斯 (lx)

照度是光源照射在被照物体单位面积上的光通量。

4、亮度 (luminance) 单位：坎德拉每平方米 (cd/m^2)，尼特 (nt) 是旧的亮度单位名称，现已废除不用。

光源在某一方向的亮度是光源在同一方向的光强与发光面在该方向上投影表面积之比。

5、光效 (luminous efficacy of light source) 单位：流明/瓦 (lm/w)

光源所发出的总光通量与该光源所消耗的电功率 (瓦) 的比值，称为该光源的光效。

6、平均寿命 (average life) 单位：小时 (h)

指一批灯燃点，当其中有50%的灯损坏不亮时所燃点的小时数。