

## ---厂家直销---船用锅炉双联安全阀 5812Q44-9

产品名称	---厂家直销---船用锅炉双联安全阀 5812Q44-9
公司名称	江苏赛尔船舶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市凤凰镇韩国工业园嘉泰路
联系电话	13584434281

### 产品详情

## 江苏赛尔船舶设备制造有限公司

安全阀是一种自动控制及保护作用的阀门。他不借助任何外力，而是利用介质本身的力来排出一定数量的介质，以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常值后，安全阀自动关闭阻止介质继续排除。

锅炉安全阀是限制锅炉最大工作汽压确保锅炉安全的保护设备。当外界对锅炉的蒸汽需要量突然减少或炉内燃烧过于强烈时，锅炉汽压就会升高，若燃烧调节器的动作跟不上，汽压会超过额定汽压较多。锅炉各承压部件的壁厚是根据比额定工作汽压适当高一些的设计压力设计的，为了防止压力过高对锅炉造成损伤甚至发生爆炸，就必须装设安全阀，以便汽压超过一定限度时顶开安全阀，泄放过量蒸汽，以降低汽压保证安全。当汽压下降到一定程度时，安全阀又会自动关闭，锅炉继续正常工作。

联系人：周经理 13584434281（手机）

5812q44-3 40\*40

5812q44-9 2\*60

5812q44-10 85\*85

- 1、设计压力8kg/cm<sup>2</sup>。
- 2、工作压力7kg/cm<sup>2</sup>，强度水压试验压力为16kg/cm<sup>2</sup>。

3????????????10kg/cm2^?

4?????????? 1.)?????7.5kg/cm2^? 2.)?????????6.2kg/cm2^????????????????????????????

????????????????????0?72mpa????????????0?68??????????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

???????????????

-----???????? 13584434281????? ???zww8006@163.com-----

?? ????	5812q44-9
????/mpa	0.8
????/mpa	0.7
????/mpa	0.74

????/mpa	70.67
????/mm	72.5
??/kg.h-1	2442
????/mm	2x60
?????/mm	80
?????/mm	90
?/?????	????