

Q641S气动PVC法兰塑料球阀厂家直供

产品名称	Q641S气动PVC法兰塑料球阀厂家直供
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:Q641S
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

精心为您推荐【Q641S气动PVC法兰球阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价直销，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

产品简介：

Q641S气动PVC法兰球阀由气动执行器和PVC法兰球阀组成，由于塑料阀门所具有的质量轻、耐腐蚀、不吸附水垢、可与塑料管路一体化连接和使用寿命长等优点，塑料阀门在给水管（尤其是热水与采暖）和工业用其他流体的塑料管路系统中，其应用方面的优势是其他阀门无法相比的。Q641S气动PVC法兰球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。气动PVC法兰球阀应用行业：石油、化纤、染料、给排水、轻工、污水处理等行业。

主要零部件性质：

气动塑料球阀阀体采用聚四氟乙烯 RPP UPVC、CPVC材料，耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作PP球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其

各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。

产品特点：

1、工程塑料系列球阀采用FRPP、PVDF、CPVC、UPVC、PPH等耐腐蚀热塑性塑料一次注塑成形，有较强的抗腐能力。 2、密封可靠，启闭力矩小。 3、流体阻力小，启闭迅速。 4、结构简单，外形美观。

详细参数

型号说明：Q611S,Q661S,Q641S。 空气驱动：压缩空气4-6bar(可带手轮)。 公称通径：15 ~ 100mm。

公称压力：1.0 ~ 1.6Mpa。 适用温度：0 ~ +80 。 连接方式：法兰、螺纹、由令。

阀体材质：UPVC、CPVC、PPH。 阀芯材质：UPVC、CPVC、PPH。 密封材质：EPDM或者FPM

可选附件：限位开关、电磁阀、气源处理三联件

连接尺寸

上海乔邑阀门为您提供优质的【Q641S气动PVC法兰球阀】产品和完善的售后服务，如需订购本产品，请提供口径、压力、材质等详细参数！本文中所有的文字、图片、数据仅供参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请联系我们！