电动双位蝶阀、电动开关型蝶阀、电动调节型蝶阀

产品名称	电动双位蝶阀、电动开关型蝶阀、电动调节型蝶阀
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:VF4000
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

产品详情

电动对夹蝶阀、电动双位蝶阀、电动开关型蝶阀、电动调节型蝶阀

江森自控阀门系列VF4000电动蝶阀概述：

VF4000系列电动蝶阀用于暖通及制冷系统中热水、冷冻水和冷却水的通断和流量控制。

VF4000系列蝶阀包括了DN50至DN450之间的所有型号。通过配备开关型和模拟型执行器，可以实现不同的控制模式。阀体和执行器在出厂时已经安装完毕，减少了现场的安装工序。

江森自控阀门系列VF4000电动蝶阀特点：

· 沟槽式阀座

· 专业设计密封面

· 设置中间止推杆

· 手动离合

· 安全保护性设计

· 精密涡轮蜗杆转动

· 阀位准切显示

机体轻巧 铝合金壳体，重量轻、体积小、输出扭矩大。齿轮箱采用球铁材质强度高。

密封结构 机罩和机体之间采用封闭式密封，密封可靠，可供户外或沉水使用。

3D指示 采用特殊塑料不变质，可任意角度观察执行器开度，绝无死角。

行星齿轮 内齿轮及行星齿轮组合，手动传动为蜗轮蜗杆传动，具有自锁性。

多电源 可接入AC24V或DC24V任一种电压，无需转换器。

失电安全 主电源失效时，复位模式可设定为“ 全开 ”或“ 全关 ”或“ 保持不动 ”。

高效锂电 采用大容量，长寿命，大功率输出，进口可充电锂电芯，绿色环保，高效节能。

超级电容 无需维护，无记忆效应，充电需时短，可连续充电500,000次，寿命可达10年之长（小于55°C环境可使用）。

切换方便 电动、手动切换无需任何切换机构，电动及手动可同时进行，保护操作人员安全。

江森电动蝶阀技术参数：

电源电压：AC/DC24V标准配置，AC110/220V时需另加变压器或电源适配器(EFM1/A/B 100VA,EOM2~7 250VA,EOM8~12 500VA)

环境温度：-20°C-70°C

相对湿度：<90%（25°C）

工作环境：不含有强腐蚀性、易燃、易爆介质

工作时间：S2工作制，额定工作时间为60分钟。如需50%或75%duty cycle，请与本公司联系

控制信号：4~20mA/2~10V/0~10V输入及输出（调节型）；开关控制信号（开关型）

防护等级：IP67（标准出厂），可为IP68

备份电源：超级电容或高性能锂电池

失电模式：全开，全关，保持不动（可于执行器内设定或由外部控制）

失电运转次数：> 5次全行程

充电时间：超级电容为20分钟；锂电池为5小时

注：上述IP68为15m水深及72小时不渗漏之等级。

上海思费工业设备有限公司主要从事代理各品牌阀门,主要代理经销有:江森自控阀门有限公司（

简称：江森阀门）、丹佛斯实业有限公司（简称：丹佛斯公司）的阀门厂品及仪器仪表，主要经

营产品：电动蝶阀、电动球阀、电动调节阀、电动二通阀电动三通阀、平衡阀、球阀、止回阀、

蝶阀、闸阀等各类阀门 温控器等上海思费工业自备有专业的技术人员能完全及时响应客户任何

产品技术支持

公司的主要产品温度控制阀、电动二通阀、电动二通调节阀、动态平衡电动二通阀、动态平衡阀

、闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门。主要用于节能建筑、石油、化工、冶金

、电力、建筑、热力、供水等行业