

电动双位蝶阀、电动开关型蝶阀、电动调节型蝶阀

产品名称	电动双位蝶阀、电动开关型蝶阀、电动调节型蝶阀
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:VF4000
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

产品详情

电动对夹蝶阀、电动双位蝶阀、电动开关型蝶阀、电动调节型蝶阀

江森自控阀门系列VF4000电动蝶阀概述：

VF4000系列电动蝶阀用于暖通及制冷系统中热水、冷冻水和冷却水的通断和流量控制。

VF4000系列蝶阀包括了DN50至DN450之间的所有型号。通过配备开关型和模拟型执行器，可以实现不同的控制模式。阀体和执行器在出厂时已经安装完毕，减少了现场的安装工序。

江森自控阀门系列VF4000电动蝶阀特点：

- 沟槽式阀座
- 专业设计密封面
- 设置中间止推杆
- 手动离合
- 安全保护性设计
- 精密涡轮蜗杆转动
- 阀位准切显示

机体轻巧 铝合金壳体，重量轻、体积小、输出扭矩大。齿轮箱采用球铁材质强度高。

密封结构 机罩和机体之间采用封闭式密封，密封可靠，可供户外或沉水使用。

3D指示 采用特殊塑料不变质，可任意角度观察执行器开度，绝无死角。

行星齿轮 内齿轮及行星齿轮组合，手动传动为蜗轮蜗杆传动，具有自锁性。

多电源 可接入AC24V或DC24V任一种电压，无需转换器。

失电安全 主电源失效时，复位模式可设定为“全开”或“全关”或“保持不动”。

高效锂电 采用大容量，长寿命，大功率输出，进口可充电锂电芯，绿色环保，高效节能。

超级电容 无需维护，无记忆效应，充电需时短，可连续充电500,000次，寿命可达10年之长（小于55 环境可使用）。

切换方便 电动、手动切换无需任何切换机构，电动及手动可同时进行，保护操作人员安全。

江森电动蝶阀技术参数：

电源电压：AC/DC24V标准配置，AC110/220V时需另加变压器或电源适配器(EFM1/A/B 100VA,EOM2~7 250VA,EOM8~12 500VA)

环境温度：-20 -70

相对湿度：<90%（25 ）

工作环境：不含有强腐蚀性、易燃、易爆介质

工作时间：S2工作制，额定工作时间为60分钟。如需50%或75%duty cycle，请与本公司联系

控制信号：4~20mA/2~10V/0~10V输入及输出（调节型）；开关控制信号（开关型）

防护等级：IP67（标准出厂），可为IP68

备份电源：超级电容或高性能锂电池

失电模式：全开，全关，保持不动（可于执行器内设定或由外部控制）

失电运转次数：> 5次全行程

充电时间：超级电容为20分钟；锂电池为5小时

注：上述IP68为15m水深及72小时不渗漏之等级。

上海思费工业设备有限公司主要从事代理各品牌阀门,主要代理经销有:江森自控阀门有限公司（

简称：江森阀门）、丹佛斯实业有限公司（简称：丹佛斯公司）的阀门产品及仪器仪表，主要经

营产品：电动蝶阀、电动球阀、电动调节阀、电动二通阀、电动三通阀、平衡阀、球阀、止回阀、

蝶阀、闸阀等各类阀门、温控器等。上海思费工业自备有专业的技术人员，能完全及时响应客户任何

产品技术支持

公司的主要产品：温度控制阀、电动二通阀、电动二通调节阀、动态平衡电动二通阀、动态平衡阀

、闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门。主要用于节能建筑、石油、化工、冶金

、电力、建筑、热力、供水等行业。