

# 电动三通阀、电动三通球阀、微型电动三通阀

产品名称	电动三通阀、电动三通球阀、微型电动三通阀
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:电动三通阀
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

## 产品详情

电动三通阀、电动三通球阀、微型电动三通阀

### 电动三通阀产品简介

电动三通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用，由温控器控制电动阀电机，使阀门开或关，实现管道冷水或热水的通或断，再通过风机盘管送风，以实现温度的自动调节。

丹佛斯DFS2012系列电动二通阀适用于暖通空调、集中供暖、供水系统的通断控制由电动执行器和阀体两部分组成，电动执行器采用同步电机驱动，动作稳定，内置限位接触点，能使阀门全开或全关时断电。阀体为黄铜锻造，表面镀镍工艺。

电动三通阀工作原理：

三个口，一进两出，（左进，右和下出）和普通阀门不同的是底部有一出口，当内部阀芯在不同位置时，出口不同，如阀芯在下部时，左右相通，如如阀芯在上部时，右出口被堵住，左和下口通。因为左口和右口不在一条水平线上。当高加紧急解列时，阀门关闭，给水走旁路

电动三通阀材质说明：

阀体材料：锻压黄铜

驱动器底座：玻纤增强特富龙PTFE

阀球：不锈钢（304）

密封材料：乙丙橡胶（EPDN）

电动三通阀产品优点：

直通水流，流量大，不堵渣

关闭压力大，绝无内漏

阀门冷、热及环境冷热传不到热行器内

阀门开关到位后驱动器自行断电，使用寿命长

驱动器全封闭结构，具有良好的防水防灰功能

电动三通阀安装调试要求

- 1、安装前请仔细阅读说明书，必须由专业技术人员进行安装，并严格按照接线图接线。
- 2、二通球阀无介质流向规定；三通球阀介质流向从下至左或右。
- 3、驱动器可任意角度安装，但必须在阀体的水平上方。
- 4、安装时绝不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。
- 5、卸下阀体安装时绝对不能对阀杆施力，否则阀杆变形导致于故障。
- 6、普通型球阀不能配三速开关，只配机械或者电子式温控器；配B型驱动器的球阀，各种温控器均可。
- 7、调试时必须观察驱动器是否能可靠启动或停止，若球连续不停传动，必须调换驱动器，否则密封寿命会变短。
- 8、不得将驱动器包在保温层内。

上海思费工业设备有限公司主要从事代理各品牌阀门,主要代理经销有:江森自控阀门有限公司（

简称：江森阀门）、丹佛斯实业有限公司（简称：丹佛斯公司）的阀门产品及仪器仪表，主要经

营产品：电动蝶阀、电动球阀、电动调节阀、电动二通阀电动三通阀、平衡阀、球阀、止回阀、

蝶阀、闸阀等各类阀门 温控器等上海思费工业自备有专业的技术人员能完全及时响应客户任何

产品技术支持

公司的主要产品温度控制阀、电动二通阀、电动二通调节阀、动态平衡电动二通阀、动态平衡阀

、闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门。主要用于节能建筑、石油、化工、冶金

、电力、建筑、热力、供水等行业