

QJB4KW氧化沟潜水搅拌机

产品名称	QJB4KW氧化沟潜水搅拌机
公司名称	南京兰江处理设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:南京兰江 型号:QJB 材质:不锈钢
公司地址	南京市六合区雄州镇雄州东路八号
联系电话	025-57652877807 13770312628

产品详情

QJB4KW氧化沟潜水搅拌机安装系统

潜水搅拌机的专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸潜水搅拌机。当池深 $H < 4$ 米时采用安装系统I。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的为 $\pm 60^\circ$ 。起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。当池深 $H > 4$ 米时采用安装系统II，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。安装系统II用导向钢绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。客户定货时，需提供池深 H 及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台搅拌机可共用一套起吊装置（用户有特殊要求外）。八、QJB4KW氧化沟潜水搅拌机安装注意事项 导杆或导向钢丝应与水平垂直，可采用铅锤校正；吊钩在起吊潜水搅拌机时，叶轮端较水平面上应上仰 $5^\circ - 10^\circ$ 。通过起吊装置上的链条的调节，使得潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中，起吊钩和潜水搅拌机的起吊重心处于同一垂直线上。

安装系统I

安装系统II

