

QJB2.2KW潜水推进器安装支架

产品名称	QJB2.2KW潜水推进器安装支架
公司名称	南京兰江处理设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:南京兰江 型号:QJB 材质:铸铁
公司地址	南京市六合区雄州镇雄州东路八号
联系电话	025-57652877807 13770312628

产品详情

QJB2.2KW潜水推进器安装支架产品介绍

产品信息

名称：潜水低速推流搅拌机

品牌：南京兰江

型号：QDT2.2/4-1800/2-42P

材质：机壳铸铁，叶轮聚氨酯/玻璃钢，摆线针轮减速机

低速推进器用途

混合搅拌系列潜水搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中,搅拌含有悬浮物的液体；污水、废水、污泥水的混合和均匀；稠化过程；污泥脱水过程；传热优化；污水池清洁；防止颗粒在池壁和池底的凝结、沉淀；去除悬浮物；创建水流等。

产品特点

- 1 结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长；
- 2 叶轮具有的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞；3 与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀；
- 4 电机绕组绝缘等级F级，防护等级为IP68，选用优质轴承和电机防凝露装置，使电机的工作更安全；
- 5 两道机械密封；

QJB2.2KW潜水推进器安装支架适用范围及低速推进器注意事项

低速推进器在下列条件下应能正常连续运行：

- 1 介质温度不超过40 ° C；
- 2 介质的PH 值在5~9 间；
- 3 液体密度不超过1150kg/m³；
- 4 长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

低速推进器必需完全潜入水中工作；不能在易燃易爆或有强腐蚀性液体的环境中工作；钢膨胀螺栓须按要求固定，安装完毕后，必须将电缆拉紧固定好。

潜水推流器选型时，浆叶直径超过2M，建议使用齿轮箱减速机。

低速推进器选型的时候要确定池里水的密度和酸碱度，不能超过我们额定的参数以外，如超过了，就不能在这样的环境下使用，这样会导致电机超负荷，使电机烧毁

电缆线也同样如此，电缆表面不能破损，如有破损应立即关闭电源更换电缆，不及时更换，水可以由破损电缆处流向电机内部，也会使电机烧毁。

QJB2.2KW潜水推进器安装支架结构图

低速潜水推进器材质：叶浆采用进口聚氨酯材料，电机壳铸铁，NSK优质轴承，具体情况可根据客户要求定做产品!低速推流器是我公司在吸收国外先进技术的基础上研制开发的，技术起点高，节能显著，安全性强，该产品以其独特的功能，可靠的质量受到了广大用户的欢迎和好评，已被许多用户选为替代进口产品。欢迎咨询！洽谈！。