

针焰试验机，针焰，试验机

产品名称	针焰试验机，针焰，试验机
公司名称	东莞市铭涛仪器设备有限公司
价格	868.00/台
规格参数	品牌:铭涛 型号:MT8051
公司地址	东莞市长安镇厦边兴业六街三号
联系电话	0769-81587451 13556680059

产品详情

产品详细介绍

针焰试验仪是iec60695-2-2 1991(第二版)、gb5169、iec60695-2-2的第1号修改单(1994-03)标准规定的模拟试验项目。

针焰试验仪是用规定尺寸(0.9mm)的针状燃烧器，通以特定燃气(丁烷或丙烷)，以45°角定时定向施燃试品，视试品及引燃铺垫层是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。

针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

性能参数：

针状燃烧器

不锈钢，内孔 0.5mm ± 0.1mm，外径 0.9mm，长 35mm

燃烧器角度

可垂直(调节和测量火焰高度时)和倾斜45°(试验时)

引燃铺垫层

厚10mm 白松木板，覆 12g/m² ~ 30g/m² 标准绢纸，离火焰施加处下 200mm ± 5 mm

施燃气体

95% 丁烷气 (基准气) ，也可使用丙烷气(煤气)

燃气焰温梯度

100 ± 2 ~ 700 ± 3 (室温 ~ 999) ， 23.5s ± 1.0s(1s ~ 999.9s)

火焰高度

12mm ± 1mm(可调节)

施燃时间

5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0 s(1s ~ 999.9s 数显可预置)

持燃时间

1s ~ 999.9s(数显 ，可手动暂停保持数显)

试验空间

0.5m³ ，背景黑色

温度传感器

k 型 0.5mm 绝缘式铠装电偶，铠装套耐热 1100

外形尺寸

长 1000mm × 宽 650mm × 高 1150mm ，排气孔 100mm ；

试验电源

220v 0.5kva