

## 8mm耐力板厂家

产品名称	8mm耐力板厂家
公司名称	佛山市天塑建材有限公司
价格	555.00/卷
规格参数	品牌:春顺 型号:3113 厚度:8mm
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村东工业区17号
联系电话	0757-63200520 13695248988

## 产品详情

### 1、嵌入安装法耐力板厂家18675702086钟经理

(1)耐力板上保护膜会影响与密封件的粘合,故在PC嵌入前应先将嵌入部份的保护膜除去。5-10mm。(2)耐力板嵌入时,需有适当的嵌入量及膨胀空间。如嵌入量太少,则耐力板可能因风压或其他重压而脱落;如膨胀空间不够,耐力板也可能因膨胀而产生应力,导致损坏。

2、螺丝安装法耐力板厂家18675702086钟经理 (1)螺丝间距,可依板厚,作适当的配置,间距太小及太大均不好。如间距太小,有时会因太紧而引发应力,造成破坏;如间距太大,又可能使耐力板固定不稳。为此推荐采用以下间距; A、板厚3.0mm以下,间距为10~20cm B、板厚3.0mm以上,间距为20~30cm

C、若以压条固定时,间距为20~30cm耐力板厂家18675702086钟经理

注:如用自攻螺丝直接固定耐力板,则螺丝间距愈大,板材愈不易因应力而损坏。(2)螺丝孔的尺寸须考虑耐力板夏冬季节及昼夜热胀冷缩的不同。一般而言,螺丝孔径应比螺丝直径大2~4mm,以预留膨胀空间。耐力板厂家18675702086钟经理 (3)螺丝孔的位置离耐力板的边缘太近时,非常容易造成破板,一般而言,螺丝孔的位置离PC板边缘至少为螺丝孔直径的2.5倍以上。例如直径4mm的螺丝,则螺丝孔的位置至少离耐力板边缘要有1cm以上。

(4)螺丝切勿锁的太紧,否则产生变形,并引发应力。耐力板厂家18675702086钟经理

(5)锁在耐力板上的螺丝最好不要选用自攻螺丝,否则产生应力,并且该应力随板材厚度增大。(6)为减小螺丝对板材的直接压力,可用垫圈充垫其间,但PVC垫圈及某些橡胶垫圈会破坏耐力板,不可使用。建议使用垫圈的材质为三元乙丙橡胶,硅橡胶及氯丁橡胶。