

SFA-22C300T56安全阀

产品名称	SFA-22C300T56安全阀
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:SFA-22C300T56 材质:铜
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

产品详情

上海菲亿阀门有限公司诚心向您推荐SFA-22C300T安全阀，SFA-22C300T弹簧式安全阀，冷冻机专用安全阀，分别是：SFA-22C300T冷冻机安全阀，SFA-22C300T2安全阀 SFA-22C300T1 安全阀 SFA-22C300T7 安全阀，SFA-22C300T1 安全阀，SFA-22C300T2安全阀，SFA-22C300T3 安全阀，SFA-22C300T7冷冻机用安全阀，SFA-22C300T7冷冻机用安全阀规格，SFA-22C300T6冷冻机安全阀，SFA-22C300T6冷冻机安全阀规格，SFA-22C300T冷水机组冷凝器铜安全阀，SFA-22C300T黄铜冷冻机安全阀，SFA-22C300T7，SFA-22C300T11，SFA-22C300T9，SFA-22C300T2，SFA-22C300T3，SFA-22C300T10，SFA-22C300T13，SFA-22C300T17，SFA-22C300T19，SFA-22C300T20，SFA-22C300TA22F-63T，冷冻安全阀 SFA-22C300T，【氟利昂制冷安全阀】【中央空调用安全阀】等

详细说明: 冷冻机用安全阀是用于制冷设备上,作为设备的超压保护装置,当设备运行压力升高超过允许值时,阀门能自动开启,并按照设备运行要求,排放额定量介质,以防止设备压力继续升高,起到保护整个系统作用。

上海菲亿阀门有限公司

坚持

以“诚信

为本、质量第一、

价格合理”的经营理念，坚持“客户

第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!

一：连接尺寸

规格 Size mm(in)	in		H (mm)
	进口A Inlet A	出口B outlet B	
DN8(1/4)	1/4-18MNPT	5/8-18UNF	80
DN10(3/8)	3/8-18MNPT	5/8-18UNF	90
DN15(1/2)	1/2-14MNPT	7/8-14UNF	95
DN20(3/4)	3/4-14MNPT	3/4-14FNPT	100
DN25(1)	1-11.5MNPT	1-11.5FNPT	120
DN32(1/4)	1/4-11.5MNPT	1/2-11.5FNPT	175

二：主要性能参数

型号	SFA-22C300T
公称压力	300Lbs
公称通径	DN8~32(1/4~1/4)
强度试验压力	5.2MPa
排放压力	1.1倍整定压力
密封压力	0.9倍整定压力
密封性	气压试验2分钟无泄漏、卤素检漏实验 泄漏率
适用温度	-40~105 ° C
适用介质	制冷剂、油、水等